

B760 DS3H DDR4 Carte Mère - Prend en charge les processeurs Intel Core 14e génération, VRM numérique

Neuf

GIGABYTE B760 DS3H DDR4 Carte Mère - Prend en charge les processeurs Intel Core 14e génération, VRM numérique 18+2+1 phases, jusqu'à 5333MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 2. Fabricant de processeur: Intel, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 1700, Processeurs compatibles: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Types de mémoire pris en charge: DDR4-SDRAM, Mémoire interne maximale: 128 Go, Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Types de

EAN : 4719331850746

Réf. : B760 DS3H DDR4

Types de mémoire pris en charge: DDR4-SDRAM

Élément de forme de carte mère: ATX

Mémoire interne maximale: 128 Go

Carte mère chipset: Intel B760 Express

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, PC.

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte mère Gigabyte**, dont la référence est **B760 DS3H DDR4**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Gigabyte pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	128 Go
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1700
Processeurs compatibles	Intel Celeron , Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium Gold
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1700
Fabricant de processeur	Intel

Mémoire

Mémoire sans tampon	Oui
Mémoire interne maximale	128 Go
Pris en charge les capacités du module de mémoire	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB
Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)	5333 MHz
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz
ECC compatibility	ECC & Non-ECC
Canaux de mémoire	Double canal
Type de support (slot)	DIMM
Nombre de logements pour mémoire	4
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM

Contrôleur de stockage

Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Support RAID	Oui
Nombre de disque dur supporté	4
Nombre d'unités de stockage pris en charge	6
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD

Graphique

Version DirectX	12.0
HDCP	Oui
Résolution maximale	4096 x 2304 pixels
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge

I/O interne

Connecteur au LED RGB	Oui
Connecteur TPM	Oui
Têtes port série	1

Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur de panneau avant	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Nombre total de connecteurs SATA	4
Nombre de connecteurs SATA III	4
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connecteurs USB 2.0	2

Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)

Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Entrée jack microphone	Oui
Sortie de casque	3
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de Ports USB 2.0	4

Réseau

Wifi	Non
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
famille de composant de produits	Intel
Elément de forme de carte mère	ATX
composant pour	PC
Surveillance du bon fonctionnement PC	Ventilateur, Temperature, Tension, Water cooling
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Carte mère chipset	Intel B760 Express

Connecteurs d'extension

Nombre d'emplacements M.2 (M)	2
PCI Express x16 emplacements	5

BIOS

Version DMI (Interface de gestion de bureau)	2.7
Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)	2.7
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Version ACPI	5.0
Capacité de mémoire du BIOS	128 Mbit
Type de BIOS	UEFI AMI

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
Produit par casier d'expédition (interne)	1 pièce

Batterie

Type de batterie	CR2032
Technologie batterie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Nombre de cellules de batterie	1
Poids de la batterie	3 g

Poids de lithium par batterie	0,07 g
-------------------------------	--------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,31 kg
Hauteur du colis	80 mm
Profondeur du colis	270 mm
Largeur du colis	335 mm

Poids et dimensions

Hauteur	35 mm
Profondeur	244 mm
Largeur	305 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Norton Internet Security
Câbles inclus	SATA
Piles fournies	Oui

Détails techniques

Période de garantie	3 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France