

TRX50 AI TOP-2B Carte Mère – Processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO 7000, VRM numérique 16+8+4 phase

Neuf

GIGABYTE TRX50 AI TOP-2B Carte Mère – Processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO 7000, VRM numérique 16+8+4 phases, jusqu'à 5200 MHz DDR5, 4 x M.2 PCIe 5.0, Wi-Fi 7, LAN 10 GbE, USB 4. Fabricant de processeur: AMD, Socket de processeur (réceptacle de processeur): Socket sTR5, Processeurs compatibles: AMD Ryzen Threadripper 7000 Series, AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series. Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM, Mémoire interne maximale: 2 To, Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, PCI Express 5.0, SATA III, Types de lecteurs de stockage

EAN : 4719331868529

Réf. : TRX50 AI TOP-2B

Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM

Élément de forme de carte mère: ATX étendu

Mémoire interne maximale: 2 To

Carte mère chipset: AMD TRX50

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, PC.

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte mère Gigabyte**, dont la référence est **TRX50 AI TOP-2B**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Gigabyte pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Prise en charge des douilles du processeur	Socket sTR5
Processeurs compatibles	AMD Ryzen Threadripper 7000 Series, AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	Socket sTR5
Fabricant de processeur	AMD

Mémoire

Mémoire sans tampon	Non
Mémoire interne maximale	2 To
Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)	5200 MHz
ECC compatibility	ECC
Canaux de mémoire	Quadri-canal
Type de support (slot)	DIMM
Nombre de logements pour mémoire	8
Types de mémoire pris en charge	DDR5-SDRAM

Contrôleur de stockage

Niveaux RAID	0, 1, 10
Support RAID	Oui
Nombre de disque dur supporté	4
Nombre d'unités de stockage pris en charge	8
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, PCI Express 5.0, SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD

Graphique

Version DirectX	12.0
HDCP	Non
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge

I/O interne

Nombre de broches de DEL RVB	4
Connecteur au LED RGB	Oui
Connecteur TPM	Oui

Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Nombre de connecteurs de pompe à eau	5
Nombre d'en-têtes de capteurs de température	2
Nombre d'en-têtes de détection du bruit	1
Nombre de connecteurs d'alimentation EPS (8 broches)	2
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	6
Number of CPU fan connectors	2
Connecteur CPU FAN	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur de panneau avant	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Nombre de connecteurs SATA III	4
Connecteurs USB 3.2 Gen 2x2	1
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connecteurs USB 2.0	2

Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)

Jack antenne WIFI-AP	2
Sortie de casque	1
Entrée ligne	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantité de ports USB4 Gen 3x2	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	6

Réseau

Modèle du Bluetooth	5.3
Bluetooth	Oui
Modèle de contrôleur WLAN	Qualcomm QCNM865
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wifi	Oui

Contrôleur de réseau local (LAN)	Marvell AQtion AQC113C
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11 x64
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Ubuntu 24.04 LTS
famille de composant de produits	AMD
Type de refroidissement	Actif
Type de source d'alimentation	ATX
Elément de forme de carte mère	ATX étendu
composant pour	PC
Surveillance du bon fonctionnement PC	Ventilateur, Temperature, Tension, Water cooling
Couleur du produit	Noir
Canaux de sortie audio	2.0 canaux
Carte mère chipset	AMD TRX50

Connecteurs d'extension

4e génération de M.2 PCI Express	5.0
4e plus grande taille de clé M.2	2280
3e génération de M.2 PCI Express	5.0
3e plus grande taille de clé M.2	2280
2e génération de M.2 PCI Express	5.0
2e plus grande taille de clé M.2	2280
1ère génération de M.2 PCI Express	5.0
1ère plus grande taille de clé M.2	2280
Nombre d'emplacements M.2 (M)	4
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x)	4

BIOS

Version DMI (Interface de gestion de bureau)	2.7
Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)	2.7
Bouton de nettoyage CMOS	Oui

Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Version ACPI	5.0
Capacité de mémoire du BIOS	256 Mbit
Type de BIOS	UEFI AMI

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
Produit par casier d'expédition (interne)	1 pièce

Batterie

Type de batterie	CR2032
Technologie batterie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Nombre de cellules de batterie	1
Poids de la batterie	3 g
Poids de lithium par batterie	0,07 g

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6,47 kg
Hauteur du colis	105 mm
Profondeur du colis	397 mm
Largeur du colis	379 mm

Poids et dimensions

Hauteur	35 mm
Profondeur	330 mm
Largeur	305 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Piles fournies	Oui
Antenne fournie	Oui
Vis incluses	Oui

Détails techniques

Période de garantie	3 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France