

B550M DS3H R2 Carte mère - Processeurs AMD Ryzen 5000, VRM 5+3 phases, jusqu'à 4733 MHz DDR4 (O.C.),

Neuf

GIGABYTE B550M DS3H R2 Carte mère - Processeurs AMD Ryzen 5000, VRM 5+3 phases, jusqu'à 4733 MHz DDR4 (O.C.), 1x M.2 PCIe 4.0 + 1x M.2 PCIe 3.0, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1. Fabricant de processeur: AMD, Socket de processeur (réceptacle de processeur): Emplacement AM4, Processeurs compatibles: AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series. Types de mémoire pris en charge: DDR4-SDRAM, Mémoire interne maximale: 128 Go, Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III, Types de lecteurs de

EAN : 4719331870454

Réf. : B550M DS3H R2

Types de mémoire pris en charge: DDR4-SDRAM

Élément de forme de carte mère: micro ATX

Mémoire interne maximale: 128 Go

Carte mère chipset: AMD B550

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, PC.

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte mère Gigabyte**, dont la référence est **B550M DS3H R2**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Gigabyte pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Prise en charge des douilles du processeur	Emplacement AM4
Processeurs compatibles	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	Emplacement AM4
Fabricant de processeur	AMD

Mémoire

Mémoire interne maximale par emplacement	32 Go
Mémoire sans tampon	Oui
Mémoire interne maximale	128 Go
Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)	4733 MHz
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133 MHz
ECC compatibility	ECC & Non-ECC
Canaux de mémoire	Double canal
Type de support (slot)	DIMM
Nombre de logements pour mémoire	4
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM

Contrôleur de stockage

Niveaux RAID	0, 1, 10
Support RAID	Oui
Nombre de disque dur supporté	4
Nombre d'unités de stockage pris en charge	6
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD

Graphique

Version DirectX	12.0
HDPCP	Oui
Résolution maximale	5120 x 2880 pixels
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge

I/O interne

Nombre de broches de DEL RVB	5
Connecteur au LED RGB	Oui
Connecteur TPM	Oui
Têtes port série	1
Nombre de connecteurs d'alimentation EPS (8 broches)	1
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	2
Number of CPU fan connectors	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur de panneau avant	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Nombre de connecteurs SATA III	4
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connecteurs USB 2.0	1

Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)

Entrée jack microphone	Oui
Sortie de casque	1
Entrée ligne	Oui
Version de DisplayPort	1.4

Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de Ports USB 2.0	2

Réseau

Wifi	Non
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111H
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
famille de composant de produits	AMD
Type de refroidissement	Passif
Type de source d'alimentation	ATX
Élément de forme de carte mère	micro ATX
composant pour	PC
Surveillance du bon fonctionnement PC	Ventilateur, Temperature, Tension
Couleur du produit	Marron foncé
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC1220-VB
Carte mère chipset	AMD B550

Connecteurs d'extension

2e génération de M.2 PCI Express	3.0
2e plus grande taille de clé M.2	2280
1ère génération de M.2 PCI Express	4.0
1ère plus grande taille de clé M.2	2280
Nombre d'emplacements M.2 (M)	2
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)	1

BIOS

Version DMI (Interface de gestion de bureau)	2.7
Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)	2.7
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Version ACPI	5.0
Capacité de mémoire du BIOS	128 Mbit
Type de BIOS	UEFI AMI

Données logistiques

Produit par casier d'expédition (interne)	1 pièce
---	---------

Batterie

Type de batterie	CR2032
Technologie batterie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Nombre de cellules de batterie	1
Poids de la batterie	3 g
Poids de lithium par batterie	0,07 g

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	947 g
Hauteur du colis	54 mm
Profondeur du colis	265 mm
Largeur du colis	265 mm

Poids et dimensions

Hauteur	35 mm
Profondeur	244 mm
Largeur	244 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Piles fournies	Oui
Vis incluses	Oui

Autres caractéristiques

Poids	870 g
-------	-------

Détails techniques

Période de garantie

3 année(s)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France