

AVer CAM570 Noir 3840 x 2160 pixels 60 ips Exmor

Neuf

AVer CAM570. Type de capteur: Exmor. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Modes vidéo pris en charge: 360p, 480p, 540p, 720p, 900p, 1080p, Cadence maximale: 60 ips. point de vue angle (FOV): 95°, Zoom optique: 12x, Zoom numérique: 3x. Couleur du produit: Noir

EAN : 4719552126989

Réf. : 61U3500000AC

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence AVer**, dont la référence est **61U3500000AC**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AVer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Distance minimale de mise au point	1,5 m
Amplitude d'ouverture	1,8 - 3,6
point de vue verticale	52°
point de vue horizontale	78°
Longueur focale	3.4 - 40.3 mm
point de vue angle (FOV)	95°
Zooms combinés	36x
Zoom numérique	3x
Zoom optique	12x
Capacité du zoom	Oui
Type de capteur	Exmor
Type d'appareil photo	Double caméra

Vidéo

Modes vidéo pris en charge	360p, 480p, 540p, 720p, 900p, 1080p
Résolution en prise de vue rapide	3840x2160@30fps
Cadence maximale	60 ips
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Design

Pays d'origine	Taiïwan
Panoramique	-170 - 170°
Angle d'inclinaison	-30 - 90°
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ports de sortie RS-232	1
Ports d'entrée RS-232	1
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports HDMI	1

Puissance

Tension de fonctionnement	12 V
Courant d'exploitation	2 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type de source d'alimentation	Secteur, PoE

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Configuration minimale du système

Mémoire vive (RAM) minimale	4096 Mo
Processeur minimal	Intel i5-4460
Vitesse minimale du processeur	3,2 GHz
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7

représentation / réalisation

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	2 pièces
Produits par palette	48 pièces
Code du système harmonisé	8517691000

Poids et dimensions

Poids	4,6 kg
Hauteur	194 mm
Profondeur	165,5 mm
Largeur	150 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	10,9 kg

Hauteur du colis	525 mm
Profondeur du colis	293 mm
Largeur du colis	275 mm

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France