

AVer DL10 2 MP Noir 1920 x 1080 pixels 60 ips CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Neuf

AVer DL10. Mégapixel: 2 MP, Type de capteur: CMOS. Type HD: Full HD, Résolution vidéo maximale: 1920 x 1080 pixels, Modes vidéo pris en charge: 1080p, Cadence maximale: 60 ips. point de vue angle (FOV): 90°, Zoom optique: 3x, Zoom numérique: 2x. Type de montage: Pieds, Couleur du produit: Noir

EAN : 4719552127016

Réf. : 61S9000000AD

Type HD: Full HD

Résolution vidéo maximale: 1920 x 1080 pixels

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence AVer**, dont la référence est **61S9000000AD**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AVer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Contrôle PTZ	Oui
Distance minimale de mise au point	0,5 m
Amplitude d'ouverture	2 - 3,7
Illumination minimum	0,5 lux
Longueur focale	3.3 - 9.7 mm
point de vue angle (FOV)	90°
Champ de vision (largeur)	82°
Champ de vision (télé)	51°
Zooms combinés	6x
Zoom numérique	2x
Zoom optique	3x
Taille du capteur optique	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Type de capteur	CMOS
Mégapixel	2 MP
Type d'appareil photo	Caméra unique

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Format vidéo pris en charge	H.264, M-JPEG
Modes vidéo pris en charge	1080p
Résolution en prise de vue rapide	1920x1080@60fps
Cadence maximale	60 ips
Résolution vidéo maximale	1920 x 1080 pixels
Type HD	Full HD

Design

Pays d'origine	Taïwan
Vitesse de pré-réglage de panoramique	200 °/sec
Vitesse de pré-réglage d'inclinaison	200 °/sec
Panoramique	-170 - 170°
Angle d'inclinaison	-90 - 90°
Type de montage	Pieds
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Entrée ligne	Oui
Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1

Puissance

Consommation électrique typique	11 W
Courant d'entrée	2 A
Voltage d'entrée DC	12 V
Fréquence d'entrée AC	100 - 240 Hz
Type de source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Kit de montage	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Serre-câbles inclus	Oui
Nombre d'attaches de câble	4
Vis incluses	Oui
Nombre de vis	3
Câbles inclus	USB
Télécommande fournie	Oui

Audio

Fréquences d'échantillonnage prises en charge	48 kHz
Canaux audios	2
Codecs Audio	AAC-LC (48, 32, 16, 8K), PCM (48K)
Gamme de captage micro	5 m
Sensibilité du microphone	-33 dB
Nombre de microphones	2
Microphone intégré	Oui

Réseau

Configuration du réseau

DHCP, IP Address, Gateway, Subnet Mask, DNS

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)

2 pièces

Produits par palette

84 pièces

Code du système harmonisé

8517691000

Poids et dimensions

Poids

745 g

Hauteur

241 mm

Profondeur

231 mm

Largeur

238 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet

2,57 kg

Hauteur du colis

280 mm

Profondeur du colis

263 mm

Largeur du colis

485 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France