

AVer F50+ caméra de documents Noir 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0

Neuf

AVer F50+. Résolution effective du détecteur: 13 MP, Taille du capteur optique: 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2"), Type de capteur: CMOS. Zoom optique: 10x, Zoom numérique: 23x, Zone de tir (LxP): 400 x 300 mm. Interface: USB 2.0. Cartes mémoire compatibles: SDHC, Taille maximale de la carte mémoire: 32 Go. Type d'alimentation d'énergie: CC, Tension de fonctionnement: 12 V, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V

EAN : 4719552127252
Réf. : 61PF30P000AC

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visualiseur AVer**, dont la référence est **61PF30P000AC**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AVer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

bloquage d'image	Oui
Type d'exposition	Auto, Manuel
Balance des blancs	Auto, Manuel
Cadence maximale	60 ips
Enregistrement vidéo	Oui
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD
Résolutions graphiques prises en charge	720 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Type de capteur	CMOS
Taille du capteur optique	25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")
Résolution effective du détecteur	13 MP

Système d'objectif

Zone de tir (LxP)	400 x 300 mm
Zoom numérique	23x
Zoom optique	10x
Auto focus	Oui

Connectivité

Sortie audio	Oui
ports de sortie VGA (D-Sub)	1
Port RS-232	1
Sortie composante	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Entrée DC	Oui
Quantité de ports d'entrée HDMI	1
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Interface	USB 2.0

Support de stockage

Taille maximale de la carte mémoire	32 Go
Cartes mémoire compatibles	SDHC
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui

Détails techniques

Microphone intégré	Oui
Type de lampe	LED
Mouvement de la caméra	Manuel
Effets photographiques	Noir&Blanc, Miroir, Film négatif, Ecran partagé
Pays d'origine	Taïwan
Port de câble antivol	Oui
Type de commande	Boutons
Couleur du produit	Noir

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V
Type d'alimentation d'énergie	CC

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Poids et dimensions

Dimensions pliée	245 x 305 x 77 mm
Poids	2,85 kg
Hauteur	305 mm
Profondeur	77 mm
Largeur	230 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,41 kg
Hauteur du colis	355 mm
Profondeur du colis	178 mm
Largeur du colis	290 mm
Quantité	1 pièce

Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Mini-USB, VGA
Carte de garantie	Oui
Piles de télécommande fournies	Oui
Adaptateur de microscope fourni	Oui
Télécommande fournie	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Données logistiques

Produits par palette	50 pièces
Produit par casier principal (externe)	2 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)