

AVer VB342 Pro Noir 3840 x 2160 pixels 60 ips

Neuf

AVer VB342 Pro. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Cadence maximale: 60 ips. point de vue angle (FOV): 92°, Zoom optique: 3x. Type de montage: Sur pied/Monté au mur, Couleur du produit: Noir

EAN : 4719552127467

Réf. : 61U3210000A3

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence AVer**, dont la référence est **61U3210000A3**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AVer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Format d'image	4:3, 16:9
Contrôle PTZ	Oui
Protocoles PTZ	Pelco-P/D, UVC, VISCA
Nombre de pré-réglage de caméras	10
Large dynamique éventail (WRD)	Oui
Distance minimale de mise au point	0,8 m
Balance des blancs	Auto, Manuel
Défilement et miroir	Oui
point de vue verticale	53°
point de vue horizontale	84°
point de vue angle (FOV)	92°
Zoom optique (mode super grand angle)	15x
Zoom optique	3x
Capacité du zoom	Oui

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	480 x 360, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 960 x 540, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Format vidéo pris en charge	H.264, H.265, M-JPEG, YUV, YUY2
Résolution en prise de vue rapide	3840x2160@30fps
Cadence maximale	60 ips
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Design

Pays d'origine	Taiïwan
Gestion basée sur le web	Oui
Voyants	Statut
Panoramique	0 - 180°
Angle d'inclinaison	0 - 105°
Type de montage	Sur pied/Monté au mur
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Sortie ligne	Oui
Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Port RS-232	1
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports HDMI	1

Puissance

Courant d'entrée	5 A
Voltage d'entrée DC	12 V
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type de source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Sangle de câble velcro	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Vis incluses	Oui
Longueur du câble d'alimentation	3 m
Câbles inclus	Secteur
Télécommande fournie	Oui

Configuration minimale du système

Application requise pour une fonctionnalité complète	Oui
Mémoire vive (RAM) minimale	4000 Mo
Processeur minimal	Intel i5-4460
Vitesse minimale du processeur	3,2 GHz

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7

représentation / réalisation

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
suivi automatique	Oui
Modes de suivi	Mode présentateur
Cadrage automatique	Oui

Audio

Canaux audios	2
Gamme de captage micro	8 m
Réduction du bruit	Oui
Annulation de l'écho	Oui
Formation de faisceau audio	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Niveau de pression du son (max)	96 dB
Nombre de réseaux de microphones	10
Microphone intégré	Oui

Détails techniques

Période de garantie	3 année(s)
---------------------	------------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Produits par palette	28 pièces
Code du système harmonisé	8517691000

Poids et dimensions

Poids	6,19 kg
Hauteur	248 mm
Profondeur	188 mm
Largeur	860 mm
Dimensions de la télécommande (lxhxp)	149,72 x 42,3 x 19,3 mm

Poids de la télécommande 50 g

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6,71 kg
Hauteur du colis	260 mm
Profondeur du colis	197 mm
Largeur du colis	872 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France