

AVer PTZ310UV2 8 MP Blanc 3840 x 2160 pixels 60 ips Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Neuf

AVer PTZ310UV2. Mégapixel: 8 MP, Type de capteur: Exmor. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Cadence maximale: 60 ips. Zoom optique: 12x, Zoom numérique: 1x. Type de montage: Pieds, Couleur du produit: Blanc

EAN : 4719552127542

Réf. : 61S3110000AC

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence AVer**, dont la référence est **61S3110000AC**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AVer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Vitesse minimale d'obturation de la caméra	1 s
Vitesse maximale d'obturation de la caméra	1/32000 s
3D NR (Réduction de bruit 3D)	Oui
Contrôle PTZ	Oui
Protocoles PTZ	ONVIF, Pelco-P/D, VISCA
Type de contrôle de gain	Auto/Manuel
Compensation de luminosité	Oui
Large dynamique éventail (WRD)	Oui
Distance minimale de mise au point	0,3 m
Exposition automatique	Oui
Type d'exposition	Priorité d'ouverture AE, Auto, Manuel, Priorité à la vitesse
Balance des blancs	ATW, Auto, Manuel, Une poussée
Amplitude d'ouverture	1,6 - 2,8
Défilement et miroir	Oui
Rapport signal-sur-bruit	50 dB
Illumination minimum	0,46 lux
Champ de vision vertical (large)	44,1°
Champ de vision vertical (téléobjectif)	3,8°
Champ de vision horizontal (large)	72,8°
Champ de vision horizontal (téléobjectif)	6,7°
Longueur focale	3.9 - 46.8 mm
Champ de vision (largeur)	80,6°
Champ de vision (télé)	7,7°
Zooms combinés	12x
Zoom numérique	1x
Zoom optique	12x
Capacité du zoom	Oui
Taille du capteur optique	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Type de capteur	Exmor
Mégapixel	8 MP
Type d'appareil photo	Caméra unique

Vidéo

nombre de lignes TV	1600
Format vidéo pris en charge	H.264, H.265, MJPG, YUY2
Résolution en prise de vue rapide	3840x2160@60fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@60fps
Cadence maximale	60 ips
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Design

Pays d'origine	Taiwan
Vitesse de panoramique (min)	0,1 °/sec
Vitesse de panoramique (max)	100 °/sec
Vitesse de pré-réglage de panoramique	200 °/sec
Vitesse d'inclinaison (min)	0,1 °/sec
Vitesse d'inclinaison (max)	100 °/sec
Vitesse de pré-réglage d'inclinaison	200 °/sec
Gestion basée sur le web	Oui
Voyants	Statut
Feu de signalisation	Oui
Panoramique	-170 - 170°
Angle d'inclinaison	-30 - 90°
Type de montage	Pieds
Couleur du produit	Blanc

Connectivité

Entrée ligne	Oui
Entrée jack microphone	Oui
Sortie 3G-SDI	Oui
Ports RS-422	1
Port RS-232	1
Connecteur USB Type-C	Oui
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	1
Quantité de ports HDMI	2

Puissance

Consommation électrique typique	19 W
Courant d'entrée	2 A
Voltage d'entrée DC	12 V
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type de source d'alimentation	CC, PoE

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Serre-câbles inclus	Oui
Nombre d'attaches de câble	4
crochets d'élévation inclus	Oui
Nombre de plaques de fixation des câbles	1
Vis incluses	Oui
Nombre de vis	8
Câbles inclus	Secteur, DIN 8 to D-Sub 9, RS-232
Télécommande fournie	Oui
Bloc d'alimentation inclus	Oui

représentation / réalisation

Certification	Zoom
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui

Audio

Canaux audios	2
Codecs Audio	AAC-LC
Haut-parleurs intégrés	Oui

Détails techniques

Période de garantie	5 année(s)
---------------------	------------

Réseau

Protocoles réseau pris en charge	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP
Capacité multi-flux	4; 4K 60fps: RTSP, HDMI & USB; 1080p 60fps: 3G-SDI
Plage de débit binaire	512 - 120000 Kbit/s
Streaming par le réseau	Oui
Capacité de streaming	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Produits par palette	72 pièces
Code du système harmonisé	8525890000

Poids et dimensions

Poids	2 kg
Hauteur	192 mm
Profondeur	145 mm
Largeur	180 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,9 kg
Hauteur du colis	303 mm
Profondeur du colis	245 mm
Largeur du colis	292 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France