

AVer CAM520 Pro3 8 MP Noir 1920 x 1080 pixels 60 ips

Neuf

AVer CAM520 Pro3. Mégapixel: 8 MP. Type HD: Full HD, Résolution vidéo maximale: 1920 x 1080 pixels, Modes vidéo pris en charge: 240p, 360p, 480p, 720p, 900p, 1080p, Cadence maximale: 60 ips. point de vue angle (FOV): 80,5°, Zoom optique: 12x. Type de montage: Pieds, Couleur du produit: Noir

EAN : 4719552127627

Réf. : 61U3430000AC

Type HD: Full HD

Résolution vidéo maximale: 1920 x 1080 pixels

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence AVer**, dont la référence est **61U3430000AC**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AVer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Contrôle PTZ	Oui
Nombre de pré-réglage de caméras	10
Large dynamique éventail (WRD)	Oui
Distance minimale de mise au point	1 m
Balance des blancs	Auto, Manuel
Amplitude d'ouverture	1,6 - 2,8
Défilement et miroir	Oui
point de vue verticale	44,1°
point de vue horizontale	72,8°
Longueur focale	3.9 - 46.8 mm
point de vue angle (FOV)	80,5°
Zooms combinés	36x
Zoom optique	12x
Mégapixel	8 MP

Vidéo

Format vidéo pris en charge	M-JPEG, NV12, YUV, YUY2
Modes vidéo pris en charge	240p, 360p, 480p, 720p, 900p, 1080p
Cadence maximale	60 ips
Résolution vidéo maximale	1920 x 1080 pixels
Type HD	Full HD

Design

Pays d'origine	Taiwan
Gestion basée sur le web	Oui
Voyants	Statut
Panoramique	-170 - 170°
Angle d'inclinaison	-30 - 90°
Type de montage	Pieds
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Port RS-232	1

Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
---	---

Puissance

Courant d'entrée	2 A
Voltage d'entrée DC	12 V
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type de source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Kit de montage	Oui
Serre-câbles inclus	Oui
Vis incluses	Oui
Carte de garantie	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB
Télécommande fournie	Oui
Bloc d'alimentation inclus	Oui

Configuration minimale du système

Mémoire vive (RAM) minimale	8192 Mo
Processeur minimal	Intel i5-4460
Vitesse minimale du processeur	3,2 GHz
Famille de processeurs minimum	Core i5
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

représentation / réalisation

Plug and Play	Oui
Type de télécommande	IR

Fonction de commande à distance	Oui
---------------------------------	-----

Audio

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Réseau

Protocoles réseau pris en charge	RTSP, RTMP
----------------------------------	------------

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
--	--------------------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	2 pièces
--	----------

Produits par palette	84 pièces
----------------------	-----------

Code du système harmonisé	8517691000
---------------------------	------------

Poids et dimensions

Poids	1,5 kg
-------	--------

Hauteur	182 mm
---------	--------

Profondeur	153 mm
------------	--------

Largeur	143 mm
---------	--------

Dimensions de la télécommande (lxhxp)	200 x 50 x 21 mm
---------------------------------------	------------------

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
------------------	-------

Poids du paquet	3,8 kg
-----------------	--------

Hauteur du colis	284 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	264 mm
---------------------	--------

Largeur du colis	518 mm
------------------	--------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France