

AVer PTZ211 2 MP Blanc 1920 x 1080 pixels 60 ips **Neuf**

Exmor CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

AVer PTZ211. Mégapixel: 2 MP, Type de capteur: Exmor CMOS.
Type HD: Full HD, Résolution vidéo maximale: 1920 x 1080 pixels,
Modes vidéo pris en charge: 720p, 1080p, Cadence maximale: 60
ips. point de vue angle (FOV): 80,6°, Zoom optique: 12x, Zoom
numérique: 1x. Couleur du produit: Blanc

EAN : 4719552127658

Réf. : 61S3110000AS

Type HD: Full HD

Résolution vidéo maximale: 1920 x 1080 pixels

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence AVer**, dont la référence est **61S3110000AS**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AVer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Contrôle PTZ	Oui
Distance minimale de mise au point	0,3 m
Exposition automatique	Oui
Type d'exposition	Priorité d'ouverture AE, Auto, Manuel
Balance des blancs	ATW, Auto, Manuel, Une poussée
Amplitude d'ouverture	1,6 - 2,8
Rapport signal-sur-bruit	50 dB
Illumination minimum	0,46 lux
point de vue verticale	44,1°
point de vue horizontale	72,8°
Longueur focale	3.9 - 46.8 mm
point de vue angle (FOV)	80,6°
Zooms combinés	12x
Zoom numérique	1x
Zoom optique	12x
Capacité du zoom	Oui
Taille du capteur optique	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Type de capteur	Exmor CMOS
Mégapixel	2 MP
Type d'appareil photo	Caméra unique

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Format vidéo pris en charge	H.264, H.265
Modes vidéo pris en charge	720p, 1080p
Résolution en prise de vue rapide	1920x1080@60fps
Cadence maximale	60 ips
Résolution vidéo maximale	1920 x 1080 pixels
Type HD	Full HD

Design

Pays d'origine	Taiwan
Vitesse de panoramique (min)	0,1 °/sec
Vitesse de panoramique (max)	200 °/sec

Vitesse de pré-réglage de panoramique	200 °/sec
Vitesse d'inclinaison (min)	0,1 °/sec
Vitesse d'inclinaison (max)	200 °/sec
Vitesse de pré-réglage d'inclinaison	200 °/sec
Voyants	Énergie, Statut
Panoramique	-170 - 170°
Angle d'inclinaison	-30 - 90°
Couleur du produit	Blanc

Connectivité

Sortie 3G-SDI	Oui
Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ports RS-422	1
Port RS-232	1
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	1
Quantité de ports HDMI	1

Puissance

Consommation électrique typique	19 W
Tension de fonctionnement	12 V
Courant d'exploitation	2 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type de source d'alimentation	Secteur, PoE

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
Télécommande fournie	Oui

Bloc d'alimentation inclus	Oui
----------------------------	-----

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7

représentation / réalisation

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Produits par palette	72 pièces
Code du système harmonisé	8525890000

Poids et dimensions

Poids	2 kg
Hauteur	192 mm
Profondeur	160 mm
Largeur	180 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,99 kg
Hauteur du colis	303 mm
Profondeur du colis	245 mm
Largeur du colis	292 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)