

AVer CAM520 Pro3 8 MP Noir 1920 x 1080 pixels 60 ips Sony

Neuf

AVer CAM520 Pro3. Mégapixel: 8 MP, Type de capteur: Sony. Type HD: Full HD, Résolution vidéo maximale: 1920 x 1080 pixels, Cadence maximale: 60 ips. point de vue angle (FOV): 80,5°, Zoom optique: 12x, Zoom numérique: 24x. Type de montage: Sur pied/Monté au mur, Couleur du produit: Noir

EAN : 4719552127764

Réf. : 61U0120000AC

Type HD: Full HD

Résolution vidéo maximale: 1920 x 1080 pixels

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence AVer**, dont la référence est **61U0120000AC**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AVer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Format d'image	4:3, 16:9
Centrage des visages	Oui
Contrôle PTZ	Oui
Protocoles PTZ	Pelco-P/D, UVC, VISCA
Nombre de pré-réglage de caméras	10
Large dynamique éventail (WRD)	Oui
Distance minimale de mise au point	1 m
Type d'exposition	Auto
Balance des blancs	Auto, Manuel
Amplitude d'ouverture	1,8 - 2,8
Défilement et miroir	Oui
point de vue verticale	44,1°
point de vue horizontale	72,8°
Longueur focale	3.9 - 46.8 mm
point de vue angle (FOV)	80,5°
Zooms combinés	36x
Zoom numérique	24x
Zoom optique	12x
Capacité du zoom	Oui
Type de capteur	Sony
Mégapixel	8 MP
Type d'appareil photo	Caméra unique

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	320 x 180, 320 x 240, 424 x 240, 480 x 360, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 960 x 540, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Format vidéo pris en charge	H.264, M-JPEG, NV12, YUV, YUY2
Cadence maximale	60 ips
Résolution vidéo maximale	1920 x 1080 pixels
Type HD	Full HD

Design

Pays d'origine	Taiwan
Gestion basée sur le web	Oui
Voyants	Statut
Panoramique	-170 - 170°
Angle d'inclinaison	-30 - 90°
Type de montage	Sur pied/Monté au mur
Couleur du produit	Noir

Connectivité

DIN connecteur de type	9 broches
Connecteur DIN	Oui
Ports d'entrée VISCA	1
Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	1

Puissance

Courant d'entrée	5 A
Voltage d'entrée DC	12 V
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type de source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Vis incluses	Oui
Longueur du câble d'alimentation	3 m

Longueur du câble USB	5 m
Câbles inclus	DIN 8 to D-Sub 9, USB
Piles de télécommande fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui
Bloc d'alimentation inclus	Oui

Configuration minimale du système

Mémoire vive (RAM) minimale	8000 Mo
Processeur minimal	Intel i5-4460
Vitesse minimale du processeur	3,2 GHz
Famille de processeurs minimum	Core i5
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7

représentation / réalisation

Certification	Zoom, ClickShare
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Plug and Play	Oui
Compatible avec un montage sur trépied	Oui
Type de télécommande	IR
Fonction de commande à distance	Oui
Cadrage automatique	Oui
Aperçu vidéo en direct	Oui

Audio

Réduction du bruit	Oui
Nombre de réseaux de microphones	2

Détails techniques

Période de garantie	3 année(s)
---------------------	------------

Réseau

Protocoles réseau pris en charge	RTSP, RTMP
Streaming par le réseau	Oui

Capacité de streaming	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3at

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	2 pièces
Produits par palette	60 pièces
Code du système harmonisé	8517691000

Poids et dimensions

Poids	5,8 kg
Hauteur	346 mm
Profondeur	253 mm
Largeur	253 mm
Dimensions de la télécommande (lxhxp)	200 x 50 x 21 mm
Poids de la télécommande	90 g

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	12,2 kg
Hauteur du colis	359 mm
Profondeur du colis	264 mm
Largeur du colis	518 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)