

## AVer TR335 8 MP Noir 3840 x 2160 pixels 60 ips Exmor CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Neuf

AVer TR335. Mégapixel: 8 MP, Type de capteur: Exmor CMOS. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Modes vidéo pris en charge: 720p, 1080p, 2160p, Cadence maximale: 60 ips. point de vue angle (FOV): 69,2°, Zoom optique: 30x, Zoom numérique: 1x. Couleur du produit: Noir

EAN : 4719552127870

Réf. : 61S9340000AF

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **40kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence AVer**, dont la référence est **61S9340000AF**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AVer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caméra

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Vitesse minimale d'obturation de la caméra | 1 s                      |
| Vitesse maximale d'obturation de la caméra | 1/32000 s                |
| Type de contrôle de gain                   | Auto/Manuel              |
| Distance minimale de mise au point         | 0,1 m                    |
| Balance des blancs                         | Auto, Manuel             |
| Amplitude d'ouverture                      | 1,8 - 4,7                |
| Rapport signal-sur-bruit                   | 50 dB                    |
| Illumination minimum                       | 0,5 lux                  |
| point de vue verticale                     | 37,3°                    |
| point de vue horizontale                   | 82,3°                    |
| Longueur focale                            | 4.5 - 135 mm             |
| point de vue angle (FOV)                   | 69,2°                    |
| Zooms combinés                             | 30x                      |
| Zoom numérique                             | 1x                       |
| Zoom optique                               | 30x                      |
| Taille du capteur optique                  | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Type de capteur                            | Exmor CMOS               |
| Mégapixel                                  | 8 MP                     |
| Type d'appareil photo                      | Caméra unique            |

### Vidéo

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| nombre de lignes TV               | 1600               |
| Format vidéo pris en charge       | H.264, H.265       |
| Modes vidéo pris en charge        | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@60fps    |
| Cadence maximale                  | 60 ips             |
| Résolution vidéo maximale         | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD                           | 4K Ultra HD        |

### Design

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Pays d'origine                        | Taiïwan   |
| Vitesse de panoramique (min)          | 0,1 °/sec |
| Vitesse de panoramique (max)          | 200 °/sec |
| Vitesse de pré-réglage de panoramique | 200 °/sec |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Vitesse d'inclinaison (min)          | 0,1 °/sec   |
| Vitesse d'inclinaison (max)          | 200 °/sec   |
| Vitesse de pré-réglage d'inclinaison | 200 °/sec   |
| Voyants                              | Énergie     |
| Panoramique                          | -170 - 170° |
| Angle d'inclinaison                  | -30 - 90°   |
| Couleur du produit                   | Noir        |

### Connectivité

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Sortie 3G-SDI                                         | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                   | 1   |
| Ports RS-422                                          | 1   |
| Port RS-232                                           | 1   |
| Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1   |
| Quantité de ports HDMI                                | 1   |

### Puissance

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Tension de fonctionnement     | 12 V         |
| Courant d'exploitation        | 5 A          |
| Tension d'entrée AC           | 100 - 240 V  |
| Fréquence d'entrée AC         | 50 - 60 Hz   |
| Type de source d'alimentation | Secteur, PoE |

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 20 - 85%    |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80%    |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C   |

### Configuration minimale du système

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation  | ChromeOS                          |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac     | Oui                               |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |

### représentation / réalisation

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
|---------------------------------------------|------------|

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Port de câble antivol | Oui                          |
| Type de télécommande  | IR                           |
| Modes de suivi        | Mode présentateur, Mode zone |

### Réseau

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocoles pris en charge | IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Données logistiques

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce    |
| Produits par palette                   | 72 pièces  |
| Code du système harmonisé              | 8525890000 |

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 2 kg   |
| Hauteur    | 192 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Largeur    | 180 mm |

### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 4,99 kg |
| Hauteur du colis    | 303 mm  |
| Profondeur du colis | 245 mm  |
| Largeur du colis    | 292 mm  |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)  
(CGV)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France