

AVer TR535 8 MP Noir 3840 x 2160 pixels 60 ips Exmor CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Neuf

AVer TR535. Mégapixel: 8 MP, Type de capteur: Exmor CMOS. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Cadence maximale: 60 ips. Zoom optique: 30x, Zoom numérique: 1x. Couleur du produit: Noir

EAN : 4719552128044

Réf. : 61S9330000AN

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **40kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence AVer**, dont la référence est **61S9330000AN**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AVer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Vitesse minimale d'obturation de la caméra	1 s
Vitesse maximale d'obturation de la caméra	1/10000 s
3D NR (Réduction de bruit 3D)	Oui
Centrage des visages	Oui
Suivi vocal	Oui
Contrôle PTZ	Oui
Protocoles PTZ	CGI, ONVIF, Pelco-P/D, UAC, UVC, VISCA
Type de contrôle de gain	Auto/Manuel
Compensation de luminosité	Oui
Large dynamique éventail (WRD)	Oui
Type d'objectif de la deuxième caméra	Grand-angle
Distance minimale de mise au point	0,1 m
Exposition automatique	Oui
Type d'exposition	Priorité d'ouverture AE, Priorité à la vitesse, IRIS priority AE
Balance des blancs	ATW, Auto, Intérieure, Manuel, Une poussée, Extérieure
Amplitude d'ouverture	1,8 - 4,7
Numéro F de la deuxième caméra	2,22
Défilement et miroir	Oui
Rapport signal-sur-bruit	50 dB
Illumination minimum	0,5 lux
Champ de vision vertical (large)	37,3°
Champ de vision vertical (téléobjectif)	1,4°
Champ de vision horizontal (large)	62,3°
Champ de vision horizontal (téléobjectif)	2,5°
Longueur focale	4.5 - 135 mm
Champ de vision (largeur)	69,2°
Champ de vision (télé)	2,8°
Angle de champ de vision (FOV) de la seconde caméra	113°
Zooms combinés	30x
Zoom numérique	1x
Zoom optique	30x

Capacité du zoom	Oui
Taille du capteur optique	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Type de capteur	Exmor CMOS
Mégapixels de la seconde caméra	8 MP
Mégapixel	8 MP
Type d'appareil photo	Double caméra

Vidéo

nombre de lignes TV	1600
Format vidéo pris en charge	H.264, H.265, M-JPEG
Résolution en prise de vue rapide	1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Cadence maximale	60 ips
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Design

Pays d'origine	Taiïwan
Vitesse de panoramique (min)	0,1 °/sec
Vitesse de panoramique (max)	100 °/sec
Vitesse de pré-réglage de panoramique	200 °/sec
Vitesse d'inclinaison (min)	0,1 °/sec
Vitesse d'inclinaison (max)	100 °/sec
Vitesse de pré-réglage d'inclinaison	200 °/sec
Gestion basée sur le web	Oui
Voyants	Énergie
Feu de signalisation	Oui
Panoramique	-170 - 170°
Angle d'inclinaison	-30 - 90°
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Entrée ligne	Oui
Entrée jack microphone	Oui
Sortie 3G-SDI	Oui

Entrée DC	Oui
Ports RS-422	1
Port RS-232	1
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports HDMI	2

Puissance

Courant d'entrée	5 A
Voltage d'entrée DC	12 V
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type de source d'alimentation	CC, PoE

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
----------------------	-----

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3, iPadOS, iPadOS 13, iPadOS 14, iPadOS 17.1.1, iPadOS 17.4, iPadOS 17.5
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

représentation / réalisation

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Type de télécommande	IR

Fonction de commande à distance	Oui
suivi automatique	Oui
Modes de suivi	Mode présentateur, Mode zone
Aperçu vidéo en direct	Oui

Audio

Fréquences d'échantillonnage prises en charge	48 kHz
Codecs Audio	AAC-LC (48K)
Haut-parleurs intégrés	Oui

Détails techniques

Période de garantie	5 année(s)
---------------------	------------

Réseau

Protocoles réseau pris en charge	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP
Contrôle de débit binaire	Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Plage de débit binaire	512 - 64000 Kbit/s
Streaming par le réseau	Oui
Capacité de streaming	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Produits par palette	42 pièces
Code du système harmonisé	8525801990

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
-------------------------	---

Poids et dimensions

Poids	3,6 kg
Hauteur	250,7 mm
Profondeur	218,5 mm
Largeur	202,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6,6 kg
Hauteur du colis	310 mm
Profondeur du colis	278 mm
Largeur du colis	389 mm

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,
chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)