

AVer PTZ310UV2

Neuf

AVer PTZ310UV2. Couleur du produit: Noir, Voyants: Statut.
Mégapixel: 8 MP, Type de capteur: Exmor, Taille du capteur optique:
25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom optique: 12x, Zoom numérique: 1x,
Zooms combinés: 12x. Distance minimale de mise au point: 0,3 m.
Vitesse maximale d'obturation de la caméra: 1/32000 s, Vitesse
minimale d'obturation de la caméra: 1 s

EAN : 4719552128730

Réf. : 61S3110000A5

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie
Visioconférence est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la
quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère.
Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de
l'environnement (données récoltées auprès des
constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre
de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ;
C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil
sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation
définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence AVer**, dont la référence est **61S3110000A5**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AVer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Voyants	Statut
Couleur du produit	Noir

Caractéristiques

Géré sur le Cloud	Oui
-------------------	-----

Caméra

Illumination minimum	0,46 lux
Type de contrôle de gain	Auto/Manuel
Type d'exposition	Priorité d'ouverture AE, Auto, Manuel, Priorité à la vitesse
Exposition automatique	Oui
Balance des blancs	ATW, Auto, Manuel, Une poussée
Rapport signal-sur-bruit	50 dB
Longueur focale	3.9 - 46.8 mm
Capacité du zoom	Oui
Taille du capteur optique	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Type de capteur	Exmor
Mégapixel	8 MP

Système d'objectif

Zooms combinés	12x
Zoom numérique	1x
Zoom optique	12x

Mise au point

suivi automatique	Oui
Distance minimale de mise au point	0,3 m

Obturbateur

Vitesse minimale d'obturation de la caméra	1 s
Vitesse maximale d'obturation de la caméra	1/32000 s

Vidéo

Format vidéo pris en charge	H.264, H.265, MJPG, YUY2
Type HD	4K Ultra HD

Cadence maximale	60 ips
Résolution en prise de vue rapide	3840x2160@60fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@60fps
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels

Unité d'inclinaison panoramique

Vitesse de pré-réglage de panoramique	200 °/sec
Vitesse de panoramique (min)	0,1 °/sec
Vitesse de panoramique (max)	100 °/sec
Vitesse de pré-réglage d'inclinaison	200 °/sec
Vitesse d'inclinaison (min)	0,1 °/sec
Vitesse d'inclinaison (max)	100 °/sec
Angle d'inclinaison	-30 - 90°
Panoramique	-170 - 170°

Connectivité

Entrée ligne	Oui
Entrée jack microphone	Oui
Ports RS-422	1
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	1
Quantité de ports HDMI	2

Puissance

Consommation électrique typique	19 W
Courant d'entrée	2 A
Voltage d'entrée DC	12 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	CC, PoE

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	2 kg
-------	------

Hauteur	192 mm
Largeur	180 mm
Profondeur	145 mm

Détails techniques

Période de garantie	5 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)