

AVer PTZ330UV2

Neuf

AVer PTZ330UV2. Couleur du produit: Noir, Type de montage: Sur pied/Monté au mur. Mégapixel: 8 MP, Type de capteur: Exmor, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom optique: 30x, Zoom numérique: 1x, Zooms combinés: 30x. Mise au point: Auto/Manuel. Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Cadence maximale: 60 ips, Type HD: 4K Ultra HD

EAN : 4719552128747

Réf. : 61S3320000A4

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence AVer**, dont la référence est **61S3320000A4**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AVer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Type de montage	Sur pied/Monté au mur
Couleur du produit	Noir

Caractéristiques

Géré sur le Cloud	Oui
-------------------	-----

Caméra

Illumination minimum	0,46 lux
Type de contrôle de gain	Auto/Manuel
Balance des blancs	ATW, Auto, Manuel, Une poussée
Scan progressif	Oui
Longueur focale	4.5 - 135 mm
Capacité du zoom	Oui
Taille du capteur optique	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Type de capteur	Exmor
Mégapixel	8 MP

Système d'objectif

Zooms combinés	30x
Zoom numérique	1x
Zoom optique	30x
Stabilisateur d'image	Oui

Mise au point

suivi automatique	Oui
Centrage des visages	Oui
Mise au point	Auto/Manuel

Vidéo

Format vidéo pris en charge	M-JPEG, YUY2
Modes vidéo pris en charge	720p, 1080p, 2160p
Type HD	4K Ultra HD
Cadence maximale	60 ips
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels

Unité d'inclinaison panoramique

Vitesse de pré-réglage de panoramique	200 °/sec
Vitesse de panoramique (min)	0,1 °/sec
Vitesse de panoramique (max)	100 °/sec
Vitesse de pré-réglage d'inclinaison	200 °/sec
Vitesse d'inclinaison (min)	0,1 °/sec
Vitesse d'inclinaison (max)	100 °/sec
Angle d'inclinaison	-30 - 90°
Panoramique	-170 - 170°

Connectivité

Entrée ligne	Oui
Ports RS-422	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports HDMI	1

Puissance

Consommation électrique typique	19 W
Courant d'entrée	2 A
Voltage d'entrée DC	12 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Type de source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	iOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Poids et dimensions

Poids	2 kg
Hauteur	192 mm

Largeur	180 mm
Profondeur	145 mm

Détails techniques

Période de garantie	2 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)