

## Mikrotik CRS309-1G-8S+ Géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimenta

Neuf

Mikrotik CRS309-1G-8S+. Type de commutateur: Géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 1, Port de console: RS-232. Capacité de commutation: 162 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Voltage d'entrée DC: 12 - 57 V. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage

EAN : 4752224002143  
Réf. : CRS309-1G-8S+IN

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Mikrotik**, dont la référence est **CRS309-1G-8S+IN**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mikrotik pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de gestion

|                     |      |
|---------------------|------|
| Type de commutateur | Géré |
|---------------------|------|

### Connectivité

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Connecteur d'alimentation                               | DC-in jack                     |
| Port de console                                         | RS-232                         |
| Quantités d'emplacements de module SFP+                 | 8                              |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base      | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 1                              |

### Réseau

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Soutien 10G      | Oui                        |
| Standards réseau | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |

### Transmission des données

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Capacité de commutation | 162 Gbit/s |
|-------------------------|------------|

### Design

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Grille de montage  | Oui   |

### représentation / réalisation

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Mémoire flash              | 16 Mo   |
| Mémoire interne            | 512 Mo  |
| Type de mémoire            | RAM     |
| Fréquence du processeur    | 800 MHz |
| Intégré dans le processeur | Oui     |

### Puissance

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Consommation (max)  | 23 W      |
| Courant de sortie   | 1,2 A     |
| Voltage d'entrée DC | 12 - 57 V |

### PoE (alimentation via le port Ethernet)

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Plage de tension d'alimentation PoE (Power over Ethernet) | 18 - 57 V |
|-----------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
|-----------------------------------------------------------------|-----|

### Conditions environnementales

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Température d'opération | -40 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 28 mm  |
| Profondeur | 115 mm |
| Largeur    | 141 mm |

### Informations sur l'emballage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adaptateur secteur fourni   | Oui |
| crochets d'élévation inclus | Oui |
| Vis incluses                | Oui |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)