

Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM commutateur réseau Géré L3 1U Blanc

Neuf

Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Quantité de Ports USB 2.0: 1, Port de console: RJ-45. Capacité de commutation: 640 Gbit/s. Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Grille de montage, Format: 1U

EAN : 4752224002211
Réf. : CRS326-24S+2Q+RM

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Mikrotik**, dont la référence est **CRS326-24S+2Q+RM**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mikrotik pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Banc de commutateurs	L3
Type de commutateur	Géré

Connectivité

Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port de console	RJ-45
QSFP+ Quantité d'emplacements de module	2
Quantités d'emplacements de module SFP+	24

Réseau

Soutien 10G	Oui
-------------	-----

Transmission des données

Taux de transfert	252 Mpps
Débit	320 Mpps
Capacité de commutation	640 Gbit/s

Design

Voyants	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Couleur du produit	Blanc
Format	1U
Grille de montage	Oui

représentation / réalisation

Mémoire flash	16 Mo
Mémoire interne	64 Mo
Type de mémoire	RAM
Fréquence du processeur	650 MHz
Intégré dans le processeur	Oui

Puissance

Consommation (max)	69 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Alimentation redondante (RPS)	Oui

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Non

Conditions environnementales

Température d'opération -20 - 60 °C

Poids et dimensions

Hauteur	44 mm
Profondeur	183 mm
Largeur	443 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage en rack	Oui
Câbles inclus	Secteur

Données logistiques

Code du système harmonisé 85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)