

## Mikrotik RB4011IGS+RM Routeur connecté Gigabit Ethernet Noir

Neuf

Mikrotik RB4011IGS+RM. Standards réseau: IEEE 802.3at, Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit AES, 256-bit AES, SHA-1, SHA-256. Modèle de processeur: Annapurna Labs Alpine AL21400, Fréquence du processeur: 1400 MHz, Supports de stockage: Flash. Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 1U. Consommation électrique typique: 33 W, Type de source d'alimentation: CC, PoE, Tension de sortie: 57 V

**EAN :** 4752224002730

**Réf. :** RB4011IGS+RM

**Type de source d'alimentation:** CC, PoE

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Mikrotik**, dont la référence est **RB4011IGS+RM**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mikrotik pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connexion WAN

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
| Emplacement de carte SIM      | Non |
| DSL WAN                       | Non |
| Ethernet WAN                  | Oui |

### Réseau

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s   |
| Technologie de câblage                       | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet/LAN                                 | Oui                  |
| Type d'interface Ethernet                    | Gigabit Ethernet     |
| Standards réseau                             | IEEE 802.3at         |

### Caractéristiques de gestion

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Bouton de réinitialisation | Oui |
|----------------------------|-----|

### Connectivité

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Entrée DC                                 | Oui |
| Nombre de ports série                     | 1   |
| Nombre de modules SFP+ installés          | 1   |
| Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports | 2   |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)       | 10  |

### Sécurité

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES, 256-bit AES, SHA-1, SHA-256 |
|--------------------------------|------------------------------------------|

### Contenu de l'emballage

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---------------------------|-----|

### Caractéristiques

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Système d'exploitation installé | RouterOS |
| Niveau Licence                  | 5        |
| Surveillance de la tension      | Oui      |
| Surveillance de la température  | Oui      |
| Mémoire interne                 | 1024 Mo  |
| Capacité de stockage interne    | 0,5 Go   |
| Supports de stockage            | Flash    |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Nombre de coeurs de processeurs | 4                             |
| Fréquence du processeur         | 1400 MHz                      |
| Modèle de processeur            | Annapurna Labs Alpine AL21400 |
| Intégré dans le processeur      | Oui                           |

### Design

|                    |      |
|--------------------|------|
| Voyants            | Oui  |
| Capacité du rack   | 1U   |
| Grille de montage  | Oui  |
| Couleur du produit | Noir |

### Puissance

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui     |
| Courant de sortie                                               | 0,6 A   |
| Tension de sortie                                               | 57 V    |
| Type de source d'alimentation                                   | CC, PoE |
| Consommation électrique typique                                 | 33 W    |

### Conditions environnementales

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Température d'opération | -40 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 30 mm  |
| Profondeur | 120 mm |
| Largeur    | 228 mm |

### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 85176990 |
|---------------------------|----------|

### Autres caractéristiques

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tension d'entrée | 12 - 57 V |
|------------------|-----------|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions  
(CGV)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



#### SAV RÉACTIF

Par email ou par  
téléphone