

Mikrotik cAP ac 867 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Mikrotik cAP ac. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 13 W

EAN : 4752224003416

Réf. : RBCAPGI-5ACD2ND

Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi Mikrotik**, dont la référence est **RBCAPGI-5ACD2ND**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mikrotik pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Sensibilité du récepteur	2.4GHz: 1MBit/s: -100 @ 26dBm Tx 11MBit/s: -94 @ 26dBm Tx 6MBit/s: -96 @ 26dBm Tx 54MBit/s: -78 @ 23dBm Tx MCS0: -96 @ 26dBm Tx MCS7: -73 @ 22dBm Tx 5GHz: 6MBit/s: -96 @ 26dBm Tx 54MBit/s: -80 @ 21dBm Tx MCS0: -96 @ 26dBm Tx MCS7: -75 @ 20dBm Tx MCS9: -70 @ 18dBm Tx
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Bande de fréquence	2.412 - 2.484, 5.15 - 5.875 GHz
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	867 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	867 Mbit/s
5 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
-------------------------------------	---

Puissance

Consommation (max)	13 W
Tension de sortie	57 V
Gamme de tension continue	17 - 57 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	Active PoE, Passive PoE

Design

Interne	Non
Voyants	Oui
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond, Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	2,5 dBi
Quantité d'antenne	4
Fonctions de l'antenne	Antenne intégrée
Type d'antenne	Interne

représentation / réalisation

Système d'exploitation installé	RouterOS
Mémoire flash	16 Mo
Mémoire interne	128 Mo
Fréquence du processeur	716 MHz
Modèle de processeur	IPQ4018
Intégré dans le processeur	Oui

Certificat

Certification	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
---------------	------------------------

Poids et dimensions

Hauteur	136 mm
Profondeur	30 mm
Largeur	136 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
Adaptateur PoE inclus	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	-40 - 50 °C
-------------------------	-------------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)