

Mikrotik RBLHG-5nD antenne 24,5 dBi

Neuf

Mikrotik RBLHG-5nD. Niveau de gain de l'antenne (max): 24,5 dBi, Bande de fréquence: 5 GHz, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11n. Polarisation: Double-polarisation, Rapport d'Ondes Stationnaires: 1,925:1, Couleur du produit: Blanc. Type de source d'alimentation: Secteur, CC, Consommation (max): 6 W, Tension d'entrée: PoE 11 - 30. Hauteur: 222 mm, Diamètre: 39,1 cm, Poids: 560 g. Largeur du colis: 450 mm, Profondeur du colis: 450 mm, Hauteur du colis: 145 mm

EAN : 4752224003867
Réf. : RBLHG5KIT

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Wifi Mikrotik**, dont la référence est **RBLHG5KIT**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mikrotik pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Niveau de gain de l'antenne (max)	24,5 dBi
Mémoire interne	64 Mo
Mémoire flash	16 Mo
Fréquence du processeur	600 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Gain	24,5 dBi
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Bande de fréquence	5 GHz

Caractéristiques

Perte maximum de câble avec des connecteurs	10 dB
Niveau de gain latéral	25 dB
Isolation	20 dB
Vitesse du vent extrême	205 km/h
Couleur du produit	Blanc
Rapport d'Ondes Stationnaires	1,925:1
Polarisation	Double-polarisation

Puissance

Consommation (max)	6 W
Tension d'entrée	PoE 11 - 30
Type de source d'alimentation	Secteur, CC

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	-40 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids	560 g
Diamètre	39,1 cm
Hauteur	222 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,98 kg
Hauteur du colis	145 mm

Profondeur du colis	450 mm
Largeur du colis	450 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Quantité	3 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)