

Mikrotik Metal 52 ac 54 Mbit/s Métallique Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port

Neuf

Mikrotik Metal 52 ac. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 54 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Métallique. Consommation (max): 11 W

EAN : 4752224004338

Réf. : RBMETALG-52SHPACN

Débit de transfert des données maximum: 54 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Mikrotik**, dont la référence est **RBMETALG-52SHPACN**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mikrotik pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Sensibilité du récepteur	5GHz: -72, -93, -77, -91, -97 2.4GHz: -93, -78, -74, -69
Puissance de transmission	31 dBmW
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bande de fréquence	2.412 - 2.484, 5.150 - 5.875 GHz
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	54 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	54 Mbit/s
5 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Puissance

Consommation (max)	11 W
Courant de sortie	0,8 A
Tension de sortie	24 V
Tension d'entrée AC	10 - 30 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Interne	Non
Couleur du produit	Métallique
Positionnement	Poteau

Antenne

Type de connecteur Antenne	Type-N
Niveau de gain de l'antenne (max)	8 dBi
Quantité d'antenne	1
Fonctions de l'antenne	Antenne amovible
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel

représentation / réalisation

Système d'exploitation installé	RouterOS
Mémoire flash	16 Mo
Mémoire interne	64 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Haute tension	Oui

Poids et dimensions

Poids	300 g
Hauteur	215 mm
Profondeur	38 mm
Largeur	60 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	778 g
-----------------	-------

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
Adaptateur PoE inclus	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Température d'opération	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)