

Mikrotik CSS610-8P-2S+IN commutateur réseau Géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet,

Neuf

Mikrotik CSS610-8P-2S+IN. Type de commutateur: Géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8, Nombre de modules SFP+ installés: 2. Capacité de commutation: 56 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Voltage d'entrée DC: 48 - 57 V. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage

EAN : 4752224007216
Réf. : CSS610-8P-2S+IN
Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Mikrotik**, dont la référence est **CSS610-8P-2S+IN**, a obtenu la note de/10.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mikrotik pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur	Géré
---------------------	------

Connectivité

Nombre de modules SFP+ installés	2
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8

Réseau

Support VLAN	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Soutien 10G	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Transmission des données

Capacité de commutation	56 Gbit/s
-------------------------	-----------

Sécurité

Filtrage d'adresse MAC	Oui
------------------------	-----

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Voyants	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Couleur du produit	Blanc
Grille de montage	Oui

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	200000 h
Sans ventilateur	Oui
Mémoire flash	0,064 Mo
Modèle de processeur	Marvell 88E6193X
Système d'exploitation installé	SwitchOS Lite

Puissance

Consommation (max)	162 W
--------------------	-------

Courant d'entrée	2.2 A
Voltage d'entrée DC	48 - 57 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Source d'alimentation	AC/DC

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Budget Total Power over Ethernet (PoE)	140 W
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	8
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	Passive PoE
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
---------------------------------	-------------

Poids et dimensions

Hauteur	50 mm
Profondeur	216 mm
Largeur	272 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage en rack	Oui
Câbles inclus	Secteur

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Certificat

Certification	EAC
Compliance certificates	CE, RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France