

Mikrotik MTP250-53V47-OD adaptateur de puissance & onduleur Extérieure 250 W Zinc

Neuf

Mikrotik MTP250-53V47-OD. Utilité: Commutateur réseau, Type d'alimentation d'énergie: Extérieure, Tension d'entrée: 100-240 V. Couleur du produit: Zinc. Certificats de conformité: CE, Federal Communications Commission (FCC), EAC, RoHS, UKCA. Largeur: 240 mm, Profondeur: 46,5 mm, Hauteur: 69 mm. Quantité: 1 pièce(s)

EAN : 4752224007469

Réf. : MTP250-53V47-OD

Type d'alimentation d'énergie: Extérieure

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Chargeur et alimentation Mikrotik**, dont la référence est **MTP250-53V47-OD**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mikrotik pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Code (IP) Internationale Protection	IP67
Résiste aux intempéries	Oui
Tension de sortie	53 V
Puissance de sortie	250 W
Courant d'entrée	4.7 A
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension d'entrée maximum	240 V
Tension d'entrée	100-240 V
Type d'énergie courante	CA vers CC
Type d'alimentation d'énergie	Extérieure
Utilité	Commutateur réseau

Design

Adapté à une utilisation extérieure	Oui
Couleur du produit	Zinc

Conditions environnementales

Température d'opération	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), EAC, RoHS, UKCA
-------------------------	--

Poids et dimensions

Hauteur	69 mm
Profondeur	46,5 mm
Largeur	240 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)