

Mikrotik CCR2004-16G-2S+ Routeur connecté Gigabit Ethernet Blanc

Neuf

Mikrotik CCR2004-16G-2S+. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X), LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Certificats de conformité: RoHS. Fabricant de processeur: Annapurna Labs, Fréquence du processeur: 1700 MHz, Mémoire flash: 128 Mo. Couleur du produit: Blanc, Capacité du rack: 1U. Consommation électrique typique: 48 W, Type de source d'alimentation: Secteur, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V

EAN : 4752224007704

Réf. : CCR2004-16G-2S+

Type de source d'alimentation: Secteur

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Routeur Mikrotik**, dont la référence est **CCR2004-16G-2S+**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mikrotik pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Non
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Réseau

Full duplex	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Connectivité

Quantité d'emplacements de modules SFP	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	16

Certificat

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Caractéristiques

Certification	CE, EAC, ROHS
Temps moyen entre pannes	200000 h
Surveillance de la tension	Oui
Surveillance de la température	Oui
Type de mémoire interne	DDR4
Mémoire interne	4096 Mo
Mémoire flash	128 Mo
Fréquence du processeur	1700 MHz
Fabricant de processeur	Annapurna Labs
Intégré dans le processeur	Oui

Design

Capacité du rack	1U
Grille de montage	Oui
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Courant d'entrée	0.9 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	48 W

Conditions environnementales

Température d'opération	-20 - 60 °C
-------------------------	-------------

Poids et dimensions

Hauteur	210 mm
Profondeur	44 mm
Largeur	443 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)