

Mikrotik RB5009UPr+S+OUT Routeur connecté 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Blanc

Neuf

Mikrotik RB5009UPr+S+OUT. Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Type d'interface Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet. Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Fabricant de processeur: Marvell, Modèle de processeur: 88F7040, Fréquence du processeur: 1400 MHz. Couleur du produit: Blanc. Consommation électrique typique: 150 W, Type de source d'alimentation: PoE

EAN : 4752224008459

Réf. : RB5009UPr+S+OUT

Type de source d'alimentation: PoE

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Routeur Mikrotik**, dont la référence est **RB5009UPR+S+OUT**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mikrotik pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

WAN SFP	Non
Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Non
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Non

Réseau

Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de ports USB	1
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantités d'emplacements de module SFP+	1
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	8
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	8

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Caractéristiques

Certification	CE, EAC, ROHS
Temps moyen entre pannes	200000 h
Système d'exploitation installé	RouterOS
Surveillance de la tension	Oui
Surveillance de la température	Oui
Mémoire interne	1024 Mo
Capacité de stockage interne	1 Go
Fréquence du processeur	1400 MHz
Modèle de processeur	88F7040
Fabricant de processeur	Marvell
Intégré dans le processeur	Oui

Design

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Type de source d'alimentation	PoE
Consommation électrique typique	150 W

Conditions environnementales

Température d'opération	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Poids et dimensions

Hauteur	57 mm
Profondeur	239 mm
Largeur	222 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)