

Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN commutateur réseau L3 Fast Ethernet (10/100) Connexion Ethernet, supporta

Neuf

Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN. Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 1, Port de console: RJ-45. Standards réseau: IEEE 802.3bt. Voltage d'entrée DC: 36 - 57 V. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

EAN : 4752224008466
Réf. : CRS510-8XS-2XQ-IN

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Mikrotik**, dont la référence est **CRS510-8XS-2XQ-IN**, a obtenu la note de/10.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mikrotik pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Banc de commutateurs	L3
----------------------	----

Connectivité

Quantité de ports QSFP28	2
Quantité de ports SFP28	8
Port de console	RJ-45
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Fast Ethernet (10/100)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	1

Réseau

Soutien 10G	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3bt

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Bouton de réinitialisation	Oui
Couleur du produit	Blanc

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	200000 h
Mémoire flash	32 Mo
Mémoire interne	128 Mo
Fréquence du processeur	650 MHz
Modèle de processeur	Qualcomm Atheros QCA9531
Intégré dans le processeur	Oui
Fabricant de processeur	Qualcomm
Système d'exploitation installé	RouterOS

Puissance

Consommation (max)	45 W
Tension d'entrée	36 - 57 V
Voltage d'entrée DC	36 - 57 V
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Source d'alimentation	AC/DC
-----------------------	-------

PoE (alimentation via le port Ethernet)

alimentation par Ethernet (PoE)	57 V
---------------------------------	------

Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	1
---	---

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
---	-----

Conditions environnementales

Température d'opération	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Certificat

Certification	CE, EAC
---------------	---------

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)