

Mikrotik hAP routeur sans fil Gigabit Ethernet Monobande (2,4 GHz) Vert, Blanc

Neuf

Mikrotik hAP. Bande Wi-Fi: Monobande (2,4 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 574 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Vert, Blanc, Code (IP) Internationale Protection: IP20. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE, FCC, IC, EAC. Conception d'antenne: Externe, Niveau de gain de l'antenne (max): 4,3 dBi

EAN : 4752224008480

Réf. : L41G-2AXD

Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Type de produit: Routeur

Type de source d'alimentation: USB

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Mikrotik**, dont la référence est **L41G-2AXD**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mikrotik pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Wireless LAN

Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (max)	574 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bande Wi-Fi	Monobande (2,4 GHz)

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
----------------------------	-----

Design

Type de produit	Routeur
Écran intégré	Non
Code (IP) Internationale Protection	IP20
Couleur du produit	Vert, Blanc

Certificat

Certification	CE, FCC, IC, EAC
Compliance certificates	RoHS

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	4,3 dBi
Conception d'antenne	Externe

Caractéristiques

Système d'exploitation installé	RouterOS
Temps moyen entre pannes	100000 h
Plug and Play	Oui

Mémoire flash	128 Mo
Mémoire interne	256 Mo
Nombre de coeurs de processeurs	2
Fréquence du processeur	800 MHz
Modèle de processeur	Qualcomm IPQ5010
Intégré dans le processeur	Oui

Puissance

Consommation électrique typique	12 W
Courant de sortie	2,4 A
Tension de sortie	5 V
Type de source d'alimentation	USB

Conditions environnementales

Température d'opération	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)