

Mikrotik LHG XL 5 ac (4pcs) 867 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce po

Neuf

Mikrotik LHG XL 5 ac (4pcs). 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 7 W

EAN : 4752224008497

Réf. : RBLHGG-5ACD-XL4PACK

Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Mikrotik**, dont la référence est **RBLHGG-5ACD-XL4PACK**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mikrotik pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Puissance de transmission	25 dBmW
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	54 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	867 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	867 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Non
2,4 GHz	Non

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance

Consommation (max)	7 W
Tension d'entrée AC	10 - 30 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	Passive PoE

Design

Interne	Non
Code (IP) Internationale Protection	IP54
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Poteau

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	27 dBi
Type d'antenne	Externe

représentation / réalisation

Mémoire flash	16 Mo
---------------	-------

Mémoire interne	256 Mo
Fréquence du processeur	716 MHz
Modèle de processeur	IPQ4018
Intégré dans le processeur	Oui

Certificat

Compliance certificates	CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), RoHS
-------------------------	--

Poids et dimensions

Poids	945 g
Hauteur	550 mm
Profondeur	245 mm
Largeur	550 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	4 pièces
----------	----------

Conditions environnementales

Température d'opération	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France