

Mikrotik LtAP LTE6 kit 300 Mbit/s Noir Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (Po

Neuf

Mikrotik LtAP LTE6 kit. 2,4 GHz, Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Noir. Consommation (max): 24 W

EAN : 4752224008718

Réf. : LTAP-2HND&FG621-EA

Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi Mikrotik**, dont la référence est **LTAP-2HND&FG621-EA**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mikrotik pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

GPS (satellite)	Oui
Support VLAN	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum 5 GHz	300 Mbit/s
2,4 GHz	Non
	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Interface RS-232	Oui
Connecteur USB	USB Type-A
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance

Consommation (max)	24 W
Tension d'entrée AC	12 - 30 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	Passive PoE

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP54
Couleur du produit	Noir
Positionnement	Sol, Table

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	2,5 dBi
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Type d'antenne	Interne et externe

représentation / réalisation

Systèmes d'exploitation compatibles	RouterOS v7
-------------------------------------	-------------

Système d'exploitation installé	RouterOS
Mémoire flash	16 Mo
Mémoire interne	128 Mo
Intégré dans le processeur	Oui

Certificat

Certification	CE, E-MARK, EAC, ROHS
---------------	-----------------------

réseaux mobiles

Type de carte SIM	MiniSIM
Emplacement de carte SIM	Oui
Bandes 4G TDD LTE prises en charge	2300,2500,2600 MHz
Bandes 4G FDD LTE prises en charge	700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz
Catégorie 4G LTE	6
Bandes 3G prises en charge	850,900,2100 MHz

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	-40 - 70%
---	-----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France