

Mikrotik hAP ax S 1800 Mbit/s Noir Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Mikrotik hAP ax S. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 1800 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Noir.
Consommation (max): 34 W

EAN : 4752224009821

Réf. : E62IUGS-2AXD5AXT

Débit de transfert des données maximum: 1800 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Mikrotik**, dont la référence est **E62IUGS-2AXD5AXT**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mikrotik pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Temps moyen entre pannes	100000 h
Bluetooth	Non
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	1800 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	574 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	1800 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Non
2,4 GHz	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Port WAN	Ethernet (RJ-45), SFP
Connecteur USB	USB Type-A
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5

Puissance

Consommation (max)	34 W
Consommation électrique typique	11 W
Courant de sortie	0,6 A
Gamme de tension continue	12 - 28 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	Passive PoE

Design

Voyants	Statut
Bouton de réinitialisation	Oui
Couleur du produit	Noir
Positionnement	Bureau, Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	8,07 dBi
Type d'antenne	Interne

représentation / réalisation

Système d'exploitation installé	RouterOS
Mémoire flash	128 Mo
Mémoire interne	512 Mo
Nombre de coeurs de processeurs	2
Fréquence du processeur	950 MHz
Intégré dans le processeur	Oui

Certificat

Compliance certificates	CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), RoHS
-------------------------	--

Poids et dimensions

Hauteur	35,7 mm
Profondeur	127,7 mm
Largeur	156,3 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Température d'opération	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Durabilité

Ne contient pas	Cadmium, Plomb, Mercure
-----------------	-------------------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France