

Teltonika RUTX50 routeur sans fil Gigabit Ethernet 5G Acier inoxydable

Neuf

Teltonika RUTX50. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 867 Mbit/s, Standards wifi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Génération de réseau mobile: 5G, Norme 4G: LTE, Type de carte SIM: MiniSIM. Algorithme de sécurité soutenu: WPA3-EAP, WPA2-Enterprise-PEAP, AES-CCMP, TKIP, WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE. Protocole de routage: NHRP, BGP, EIGRP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2

EAN : 4778011801744

Réf. : RUTX5000AC00

Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Type de produit: Routeur portable

Type de source d'alimentation: CC

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Teltonika**, dont la référence est **RUTX5000AC00**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Teltonika pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Oui
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Caractéristiques Wireless LAN

Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (max)	867 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)

Réseau

Route statique	Oui
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Redirection de port	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

réseaux mobiles

Type de carte SIM	MiniSIM
Catégorie 4G LTE	20
Norme 4G	LTE
Deux emplacements pour carte SIM	Oui
Génération de réseau mobile	5G

Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5

Caractéristiques de gestion

Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Sécurité

Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Journal des événements du système	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Filtrage	Oui
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service))	Oui
Protection DDoS	Oui
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA3-EAP, WPA2-Enterprise-PEAP, AES-CCMP, TKIP, WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE

Protocoles

Protocole de routage	NHRP, BGP, EIGRP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2
----------------------	--

Design

Type de produit	Routeur portable
Voyants	LAN, Énergie, WAN, WLAN
Code (IP) Internationale Protection	IP30
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Acier inoxydable

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Antenne fournie	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)

Antenne

Antenne amovible (s)	Oui
----------------------	-----

Quantité d'antenne	7
Type de connecteur Antenne	SMA
Conception d'antenne	Externe

Caractéristiques

Système d'exploitation installé	RutOS
Mémoire flash	256 Mo
Mémoire interne	256 Mo
Fréquence du processeur	717 MHz
L'architecture du processeur	ARM Cortex A7
Intégré dans le processeur	Oui

Puissance

Alimentation d'énergie	18 W
Type de source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Température d'opération	-40 - 75 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Poids et dimensions

Largeur	132 mm
Profondeur	95,1 mm
Hauteur	44,2 mm
Poids	533 g

Informations sur l'emballage

Nombre de produits inclus	1 pièce
---------------------------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France