

Teltonika RUTX08 Routeur connecté Gigabit Ethernet Acier inoxydable

Neuf

Teltonika RUTX08. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Protocole de routage: BGP, OSPF, RIP-1, RIP-2, Protocoles réseau pris en charge: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, UDP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP,.... Algorithme de sécurité soutenu: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSec, SNMP, SSH. Fréquence du processeur: 717 MHz, Mémoire flash: 256 Mo, Mémoire interne: 256 Mo. Couleur du produit: Acier inoxydable, Matériau du boîtier/corps:

EAN : 4779027312477
Réf. : RUTX08000000
Type de source d'alimentation: CC

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Teltonika**, dont la référence est **RUTX08000000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Teltonika pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Emplacement de carte SIM	Non
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Réseau

Auto MDI/MDI-X	Oui
Support VLAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u

Caractéristiques de gestion

Micrologiciel évolutif	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de ports USB	1
Version USB	2.0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, UDP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, MQTT
Protocole de routage	BGP, OSPF, RIP-1, RIP-2
Support DMZ	Oui

Sécurité

quantité de tunnels de VPN	4
----------------------------	---

Journal des événements du système	Oui
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Liste noire	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSec, SNMP, SSH

Caractéristiques

Certification	CE
Mémoire interne	256 Mo
Mémoire flash	256 Mo
Nombre de coeurs de processeurs	4
Fréquence du processeur	717 MHz
Intégré dans le processeur	Oui

Design

Voyants	Oui
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Acier inoxydable

Antenne

Type d'antenne	Non pris en charge
----------------	--------------------

Puissance

Tension de sortie	9 - 50 V
Type de source d'alimentation	CC
Consommation électrique typique	11 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-40 - 75 °C

Poids et dimensions

Poids	357 g
Hauteur	32 mm
Profondeur	95 mm
Largeur	115 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France