

Teltonika BAT120 alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 22 W

Neuf

Teltonika BAT120. Topologie UPS: Interactivité de ligne, Puissance de sortie: 22 W, Forme d'onde: Dent de scie. Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion), Capacité de la batterie: 2,3 Ah, Tension des piles: 3,7 V. Format: Compact, Couleur du produit: Acier inoxydable, Matériau du boîtier/corps: Aluminium. Certification: CE/RED, UKCA, EAC. Largeur: 100 mm, Profondeur: 85 mm, Hauteur: 30 mm

EAN : 4779027312910

Réf. : BAT120000000

Tension de voltage à l'entrée (max): 30 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 9 V

Format: Compact

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Teltonika**, dont la référence est **BAT120000000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Teltonika pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type de source d'alimentation	CC
Alarmes sonores	Oui
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Surtension, Inversion de polarité
Tension de voltage à la sortie (max)	30 V
tension de voltage à la sortie (min)	9 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	30 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	9 V
Forme d'onde	Dent de scie
Puissance de sortie	22 W
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Batterie

Nombre de cellules de batterie	2
Tension des piles	3,7 V
Capacité de la batterie	2,3 Ah
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)

Design

Compatibilité	RUT2xx, RUT95x, RUT3xx, RUTXxx, TRB14x, TRB2xx, TSW110, TCR100
Voyants	Énergie, Statut
Couleur du produit	Acier inoxydable
Format	Compact
Matériau du boîtier/corps	Aluminium

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Certificat

Certification	CE/RED, UKCA, EAC
---------------	-------------------

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	315 g
Hauteur	30 mm
Profondeur	85 mm
Largeur	100 mm

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France