

Teltonika OTD140 Routeur connecté Gigabit Ethernet Blanc

Neuf

Teltonika OTD140. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Technologie de câblage: 10/100Base-T(X). Génération de réseau mobile: 4G, Norme 4G: LTE. Protocoles de gestion: FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS, Protocoles VoIP: H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets, Protocoles réseau pris en charge: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP,.... Algorithme de sécurité soutenu: HTTPS. Fréquence du processeur: 580 MHz, Mémoire

EAN : 4779027312927

Réf. : OTD140000000

Type de source d'alimentation: CC, PoE

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Teltonika**, dont la référence est **OTD140000000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Teltonika pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

WAN SFP	Non
Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Oui
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Réseau

Acheminement sur politique	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Redirection de port	Oui
Contrôle du trafic	Oui
Route statique	Oui
Support VLAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u

réseaux mobiles

Service de message court (SMS)	Oui
Norme 4G	LTE
Génération de réseau mobile	4G

Caractéristiques de gestion

Micrologiciel évolutif	Oui
Sécurité pair Bouton de commande WPS	Non
Bouton de réinitialisation	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	2
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports	2

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
-------------------------------------	---

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Protocoles de gestion	FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
Protocoles VoIP	H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets
Support DMZ	Oui

Sécurité

Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Prévention contre les attaques ARP	Oui
Prévention contre les attaques ICMP	Oui
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service))	Oui
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Caractéristiques

Certification	CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM
Système d'exploitation installé	RutOS
Mémoire interne	128 Mo
Mémoire flash	16 Mo
Fréquence du processeur	580 MHz
Intégré dans le processeur	Oui

Design

Voyants	Statut
Grille de montage	Oui
Matériau du boîtier/corps	Plastique

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Antenne

Quantité d'antenne	2
Type d'antenne	Interne

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Type de source d'alimentation	CC, PoE
Consommation (max)	6 W
Consommation électrique typique	2,5 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-40 - 75 °C

Poids et dimensions

Poids	855 g
Hauteur	49,3 mm
Profondeur	235 mm
Largeur	100 mm

Autres caractéristiques

Tension d'entrée	42.5 - 57 V
------------------	-------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)