

Teltonika RUTM09 Routeur connecté Gigabit Ethernet Noir

Neuf

Teltonika RUTM09. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Génération de réseau mobile: 4G, Norme 4G: LTE. Protocole de routage: BGP, EIGRP, NHRP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2, Protocoles VoIP: H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets, Protocoles réseau pris en charge: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE,.... Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, DES, Pare-feu

EAN : 4779051840472

Réf. : RUTM09000000

Type de source d'alimentation: CC

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Teltonika**, dont la référence est **RUTM09000000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Teltonika pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

WAN SFP	Non
Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Oui
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Réseau

Auto MDI/MDI-X	Oui
Redirection de port	Oui
Contrôle du trafic	Oui
Route statique	Oui
Support VLAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u

réseaux mobiles

Service de message court (SMS)	Oui
Norme 4G	LTE
Génération de réseau mobile	4G

Caractéristiques de gestion

Micrologiciel évolutif	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Nombre de ports USB	1
Version USB	2.0
Quantité de ports WAN	1

Nombre de ports WAN/Ethernet LAN	3
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	4
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Protocoles VoIP	H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets
Protocole de routage	BGP, EIGRP, NHRP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2
Support DMZ	Oui

Sécurité

Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Prévention contre les attaques ARP	Oui
Prévention contre les attaques ICMP	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Méthode d'authentification	Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & login attempts block, time-based login blocking, built-in random password generator
Pare-feu de sécurité	Port forward, traffic rules, custom rules
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, DES

Caractéristiques

Système d'exploitation installé	RutOS
Type de mémoire interne	DDR3
Mémoire interne	256 Mo
Mémoire flash	256 Mo
Supports de stockage	Flash
Fréquence du processeur	880 MHz
Modèle de processeur	MIPS 1004Kc

Fabricant de processeur	MediaTek
Intégré dans le processeur	Oui

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Type de prise	Type E
Type de source d'alimentation	CC
Consommation (max)	12,3 W
Consommation électrique typique	3,9 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-40 - 75 °C

Poids et dimensions

Poids	457 g
Hauteur	44,2 mm
Profondeur	95,1 mm
Largeur	115 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France