

Routeur industriel Teltonika RUT140 2x RJ45 100 Mb/s, IP30

Neuf

Teltonika Routeur industriel RUT140 2x RJ45 100 Mb/s, IP30.
Standards réseau: IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11s,..., LAN Ethernet
: taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: AES-CCMP, EAP-TLS, OWE, TKIP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE, Support de VPN: OpenVPN Multiple clients and a server can run simultaneously, 27 encryption methods OpenVPN.... Fabricant de processeur: MediaTek, L'architecture du processeur: MIPS 24Kc, Fréquence du processeur: 580 MHz.

EAN : 4779051840700

Réf. : RUT140000000

Type de source d'alimentation: CC

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Teltonika**, dont la référence est **RUT140000000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Teltonika pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Non
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Réseau

Auto MDI/MDI-X	Oui
Full duplex	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11s, IEEE 802.11v, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
-------------------------------------	---

Protocoles

Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui

Sécurité

Support de VPN

OpenVPN Multiple clients and a server can run simultaneously, 27 encryption methods
OpenVPN Encryption DES-CBC 64, RC2-CBC 128, DES-EDE-CBC 128, DES-EDE3-CBC 192, DESX-CBC 192, BF-CBC 128, RC2-40-CBC 40, CAST5-CBC 128, RC2-64-CBC 64, AES-128-CBC 128, AES-128-CFB 128, AES-128-CFB1 128, AES-128-CFB8 128, AES-128-OFB 128, AES-128-GCM 128, AES-192-CFB 192, AES-192-CFB1 192, AES-192-CFB8 192, AES-192-OFB 192, AES-192-CBC 192, AES-192-GCM 192, AES-256-GCM 256, AES-256-CFB 256, AES-256-CFB1 256, AES-256-CFB8 256, AES-256-OFB 256, AES-256-CBC 256 IPsec IKEv1, IKEv2, with 14 encryption methods for IPsec (3DES, DES, AES128, AES192, AES256, AES128GCM8, AES192GCM8, AES256GCM8, AES128GCM12, AES192GCM12, AES256GCM12, AES128GCM16, AES192GCM16, AES256GCM16) GRE GRE tunnel, GRE tunnel over IPsec support PPTP, L2TP Client/Server instances can run simultaneously, L2TPv3, L2TP over IPsec support Stunnel Proxy designed to add TLS encryption functionality to existing clients and servers without any changes in the program's code DMVPN Method of building scalable IPsec VPNs SSTP SSTP client instance support ZeroTier ZeroTier VPN client support WireGuard WireGuard VPN client and server support Tinc Tinc offers encryption, authentication and compression in it's tunnels. Client and server support.

Liste de contrôle d'accès (ACL)

Oui

Algorithme de sécurité soutenu

AES-CCMP, EAP-TLS, OWE, TKIP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE

Caractéristiques

Type de mémoire interne	DDR2
Mémoire interne	128 Mo
Mémoire flash	16 Mo
Fréquence du processeur	580 MHz
L'architecture du processeur	MIPS 24Kc
Fabricant de processeur	MediaTek
Intégré dans le processeur	Oui

Design

Voyants	LAN, Énergie, WAN
Montage mural	Oui
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Noir

Antenne

Type de connecteur Antenne	RP-SMA
----------------------------	--------

Puissance

Type de source d'alimentation	CC
-------------------------------	----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-40 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids	142,3 g
Hauteur	25 mm
Profondeur	68,6 mm
Largeur	113,1 mm

Autres caractéristiques

Montage	DIN-rail
---------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)