

Teltonika RUT901 Routeur de réseau cellulaire

Neuf

Teltonika RUT901. Type d'appareil: Routeur de réseau cellulaire, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Aluminium. Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.3, IEEE 802.3u. Standards wifi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Données du réseau: 3G, 4G, LTE, Norme 4G: LTE. Algorithme de sécurité soutenu: AES-CCMP, SNMPv2, SNMPv3, SSID, TKIP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE, Support de VPN: DES-CBC 64, RC2-CBC 128,

EAN : 4779051840823

Réf. : RUT901000000

Type de source d'alimentation: CC

Type d'appareil: Routeur de réseau cellulaire

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Teltonika**, dont la référence est **RUT901000000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Teltonika pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Bouton de réinitialisation	Oui
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Noir
Type d'appareil	Routeur de réseau cellulaire

Caractéristiques Ethernet LAN

Protocoles réseau pris en charge	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Auto MDI/MDI-X	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Fast Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques Wireless LAN

Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui

réseaux mobiles

Service de message court (SMS)	Oui
Nombre de cartes SIM	2
Norme 4G	LTE
Données du réseau	3G, 4G, LTE

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
-------------------------------------	---

Sécurité

Support de VPN	DES-CBC 64, RC2-CBC 128, DES-EDE-CBC 128, DES-EDE3-CBC 192, DESX-CBC 192, BF-CBC 128, RC2-40-CBC 40, CAST5-CBC 128, RC2-64-CBC 64, AES-128-CBC 128, AES-128-CFB 128, AES-128-CFB1 128, AES-128-CFB8 128, AES-128-OFB 128, AES-128-GCM 128, AES-192-CFB 192, AES-192-CFB1 192, AES-192-CFB8 192, AES-192-OFB 192, AES-192-CBC 192, AES-192-GCM 192, AES-256-GCM 256, AES-256-CFB 256, AES-256-CFB1 256, AES-256-CFB8 256, AES-256-OFB 256, AES-256-CBC 256
Support DMZ	Oui
Pare-feu	Oui
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	AES-CCMP, SNMPv2, SNMPv3, SSID, TKIP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE

Certificat

Compliance certificates	CB, CE, EAC, UKCA
-------------------------	-------------------

représentation / réalisation

Quantité d'antenne	4
Type de connecteur Antenne	SMA/RP-SMA
Type d'antenne	Externe
Système d'exploitation installé	RutOS
Type de RAM	DDR2
Capacité de la RAM	0,128 Go
Fréquence du processeur	0,58 GHz
Fabricant de processeur	Mediatek
Intégré dans le processeur	Oui

Puissance

Type de source d'alimentation	CC
-------------------------------	----

Conditions environnementales

Température d'opération	-40 - 75 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Poids et dimensions

Poids	297 g
Hauteur	50 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	110 mm

Informations sur l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
---------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)