

Teltonika PR3PREU6 adaptateur de puissance & onduleur Intérieure 9 W Noir

Neuf

Teltonika PR3PREU6. Type d'alimentation d'énergie: Intérieure, Tension d'entrée: 100-240/90-264 V, Fréquence d'entrée: 50-60/47-63 Hz. Couleur du produit: Noir. Certification: EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 55032:2015, EN 55035:2017; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013; IEC.... Longueur de câble: 1,2 m, Largeur: 74,5 mm, Profondeur: 28,5 mm. Quantité: 1 pièce(s)

EAN : 4779051841165
Réf. : PR3PREU6

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Teltonika**, dont la référence est **PR3PREU6**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Teltonika pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Dispositifs de protection électrique	Court-circuit
Tension de sortie réglable	Non
Courant de sortie	1 A
Tension de sortie	9/8.55-9.45 V
Puissance de sortie	9 W
Fréquence d'entrée	50-60/47-63 Hz
Tension d'entrée maximum	264 V
Tension d'entrée	100-240/90-264 V
Type d'énergie courante	CA vers CC
Type d'alimentation d'énergie	Intérieure

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Certificat

Certification	EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 55032:2015, EN 55035:2017; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013; IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321:2008 Annex C
---------------	--

Poids et dimensions

Hauteur	43 mm
Profondeur	28,5 mm
Largeur	74,5 mm
Longueur de câble	1,2 m

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85044090
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)