

Teltonika TSF000 Non-géré Fast Ethernet (10/100) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via

Neuf

C

Teltonika TSF000. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Répertoire MAC: 2000 entrées. Standards réseau: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3q, IEEE 802.3af, IEEE.... Voltage d'entrée DC: 7 - 57 V. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Format: Bureau

EAN : 4779051846979

Réf. : TSF000000000

Empilable: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Teltonika**, dont la référence est **TSF000000000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Teltonika pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur Non-géré

Connectivité

Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base Fast Ethernet (10/100)

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base 5

Réseau

Soutien 10G Oui

Standards réseau IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Transmission des données

Mémoire cache de paquet 0,128 Mo

Trames géantes 9216

Support de trames étendues (Jumbo Frames) Oui

Répertoire MAC 2000 entrées

Design

Code (IP) Internationale Protection IP30

Voyants Énergie, Statut

Matériau du boîtier/corps Aluminium

Couleur du produit Noir

Format Bureau

Empilable Non

Grille de montage Non

Puissance

Consommation (max) 1,5 W

Consommation électrique typique 1 W

Voltage d'entrée DC 7 - 57 V

Source d'alimentation DC/PoE

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Budget Total Power over Ethernet (PoE) 120 W

Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	PoE+
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	-40 - 75 °C

Poids et dimensions

Poids	142 g
Hauteur	28 mm
Profondeur	50 mm
Largeur	113 mm

Certificat

Certification	CE, UKCA, RCM, CB, FCC, IC, WEEE
---------------	----------------------------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)