

Sapphire PURE Radeon RX 9070 AMD 16 Go GDDR6

Neuf

Sapphire PURE Radeon RX 9070. Processeur graphique famille: AMD, Processeur graphique: Radeon RX 9070. Mémoire carte graphique distincte: 16 Go, Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR6, Mémoire Bus: 256 bit. Résolution maximale: 7680 x 4320 pixels. Version DirectX: 12 Ultimate. Type d'interface: PCI Express x16 5.0. Type de refroidissement: Actif, Nombre de ventilateurs: 3 ventilateur(s), Couleur de l'éclairage: Multi

EAN : 4895106295957

Réf. : 11349-02-20G

Mémoire carte graphique distincte: 16 Go

Type de refroidissement: Actif

Résolution maximale: 7680 x 4320 pixels

Alimentation minimum supportée: 650 W

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte graphique Sapphire**, dont la référence est **11349-02-20G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sapphire pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Processeurs de flux	3584
Affichages max par carte graphique	4
Cache de l'infini	64 Mo
Accélérateurs de rayons	56
Accélérateurs d'IA	112
Résolution maximale	7680 x 4320 pixels
Vitesse d'horloge du processeur (mode Gaming)	2210 MHz
Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce	2700 MHz
Processeur graphique	Radeon RX 9070
Processeur graphique famille	AMD
Unités de calcul	56
CUDA	Non

Mémoire

Taux de transfert des données	20 Gbit/s
Mémoire Bus	256 bit
Type de mémoire de l'adaptateur graphique	GDDR6
Mémoire carte graphique distincte	16 Go

Connectivité

Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version de DisplayPort	2.1a
Quantité de ports HDMI	2
Type d'interface	PCI Express x16 5.0

représentation / réalisation

AMD FreeSync	Oui
DVI dual-link	Non
Version DirectX	12 Ultimate
Synthoniseur TV intégré	Non

Design

Couleur du produit	Blanc
Éclairage	Oui

Couleur de l'éclairage	Multi
Nombre de ports	3
Format	Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Hauteur du support	Hauteur complète (FH)
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Technologie de refroidissement	Sapphire Tri-X
Type de refroidissement	Actif

Puissance

Prises de courant supplémentaires	2x 8-pin
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	245 W
Alimentation minimum supportée	650 W

Configuration minimale du système

Mémoire vive (RAM) minimale	8192 Mo
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64

Poids et dimensions

Hauteur	120,2 mm
Profondeur	61,6 mm
Longueur du produit	320 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
------------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France