

Sapphire PURE AMD Radeon RX 9060 XT GPU 16 Go GDDR6

Neuf

Sapphire PURE AMD Radeon RX 9060 XT GPU. Processeur graphique famille: AMD, Processeur graphique: Radeon RX 9060 XT. Mémoire carte graphique distincte: 16 Go, Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR6, Mémoire Bus: 128 bit. Résolution maximale: 7680 x 4320 pixels. Version DirectX: 12.0, Version OpenGL: 4.6. Type d'interface: PCI Express x16 5.0. Type de refroidissement: Actif, Nombre de ventilateurs: 2 ventilateur(s), Couleur de l'éclairage: Multi

EAN : 4895106296442

Réf. : 11350-02-20G

Mémoire carte graphique distincte: 16 Go

Type de refroidissement: Actif

Résolution maximale: 7680 x 4320 pixels

Alimentation minimum supportée: 450 W

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte graphique Sapphire**, dont la référence est **11350-02-20G**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sapphire pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Processeurs de flux	2048
Affichages max par carte graphique	3
Accélérateurs de rayons	32
Accélérateurs d'IA	64
Résolution maximale	7680 x 4320 pixels
Vitesse d'horloge du processeur (mode Gaming)	2700 MHz
Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce	3290 MHz
Processeur graphique	Radeon RX 9060 XT
Processeur graphique famille	AMD
Unités de calcul	32

Mémoire

Taux de transfert des données	20 Gbit/s
Mémoire Bus	128 bit
Type de mémoire de l'adaptateur graphique	GDDR6
Mémoire carte graphique distincte	16 Go

Connectivité

Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	2.1a
Quantité de ports HDMI	2
Type d'interface	PCI Express x16 5.0

représentation / réalisation

AMD FreeSync	Oui
DVI dual-link	Non
Version OpenGL	4.6
Version DirectX	12.0
Synthoniseur TV intégré	Non

Design

Couleur du produit	Blanc
Éclairage	Oui
Couleur de l'éclairage	Multi
Nombre de ports	2

Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Technologie de refroidissement	Sapphire Dual-X
Type de refroidissement	Actif

Puissance

Consommation électrique typique	170 W
Prises de courant supplémentaires	1x 8-pin
Alimentation minimum supportée	450 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64

Poids et dimensions

Hauteur	46,1 mm
Profondeur	124 mm
Longueur du produit	240 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
------------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)