ARCTIC Freezer 4U-M Rev. 2 Processeur Refroidisseur d'air 12 cm Aluminium, Noir

Neuf

ARCTIC Freezer 4U-M Rev. 2. Type: Refroidisseur d'air, Diamètre du ventilateur: 12 cm, Flux d'air: 122,16 m³/h, Type de roulement: Roulement à billes double. Largeur: 156 mm, Profondeur: 124 mm, Hauteur: 145 mm. Couleur du produit: Aluminium, Noir

EAN : 4895213704960
Réf. : ACFRE00133B

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire ARCTIC**, dont la référence est **ACFRE00133B**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ARCTIC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation	
Température d'opération	0 - 40 °C
La vitesse du ventilateur (min)	400 tr/min
La vitesse du ventilateur (max)	2300 tr/min
Pression statique du ventilateur	3,3 mmH2O
Niveau de bruit de ventilateur (max)	40 dB
Type de roulement	Roulement à billes double
Flux d'air	122,16 m³/h
Courant d'air maximum	71,9 cfm
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 4189, LGA 4677 (Socket E), LGA 4710 (Socket E2), SP6, Socket TR4, Socket TR5, Socket sTRX4, Emplacement sWRX8
Diamètre du ventilateur	12 cm
Type	Refroidisseur d'air
Emplacement approprié	Processeur

Design	
Type d'écran	Non applicable
Capacité du rack	4U
Connecteur du ventilateur	4 broches
Voyant d'illumination	Non
Nombre de caloducs	8
Matériau des ailettes	Aluminium
Nombre d'ailettes	57
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Couleur du produit	Aluminium, Noir

Puissance	
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	350 W
Tension du ventilateur	12 V
Courant du ventilateur	0,12 A
Tension de démarrage	8 V

Poids et dimensions	
Poids du paquet	1,55 kg

Hauteur du colis	141 mm
Profondeur du colis	211 mm
Largeur du colis	160 mm
Longueur de câble	0,2 m
Diamètre des caloducs	6 mm
Poids	1,27 kg
Hauteur	145 mm
Profondeur	124 mm
Largeur	156 mm

Contenu de l'emballage

Type d'emballage	Boîte

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone