TP-Link VIGI NVR4032H Enregistreur vidéo sur réseau Noir

Neuf

TP-Link VIGI NVR4032H. Canaux d'entrée vidéo: 32 canaux, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Nombre de canaux lus simultanément: 16 canaux. Capacité de stockage maximum: 10 To, Interface du disque dur: SATA. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Protocoles réseau pris en charge: UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing). Couleur du produit: Noir. Consommation (max): 5 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz

EAN : 4895252500752
Réf. : VIGI NVR4032H

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau TP-Link**, dont la référence est **VIGI NVR4032H**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation	
Système audio	2-voies
Mode d'enregistrement	Manuel, Programme
Fonction de sauvegarde	Oui
Modes de lecture	Digital zoom, Fast play, En avant, Plein écran, Pause, Play, Arrêt
Largeur de bande d’entrée	320 Mbit/s
Largeur de bande de sortie	320 Mbit/s
Format vidéo pris en charge	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Détection de perte vidéo	Oui
Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Résolutions prises en charge	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Modes d'enregistrement vidéo	720p, 1080p
Canaux de sortie d'alarme	4
Nombre de canaux lus simultanément	16 canaux
Canaux d'entrée d'alarme	16
Canaux d'entrée vidéo	32 canaux

Lecteur de disque	
Interface du disque dur	SATA
Capacité de stockage maximum	10 To
Nombre de disque dur supporté	4
Capacité disque dur	0 Go

Connectivité	
Protocoles réseau pris en charge	UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing)
Entrée ligne	Oui
Sortie audio	1
Port RS-232	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
ports de sortie VGA (D-Sub)	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports HDMI	1

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Caractéristiques

Alarme sonore désactivée	Oui
Couleur du produit	Noir
Grille de montage	Oui

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	5 W

Configuration minimale du système

Navigateurs supportés	Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)
Système mobile supporté	Android, iOS

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-10 - 55 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	4 g
Hauteur du colis	100 mm
Profondeur du colis	528 mm
Largeur du colis	440 mm
Poids	4 g
Hauteur	44 mm
Profondeur	330 mm
Largeur	440 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, Énergie
Guide d'installation rapide	Oui

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone