

# TP-Link Tapo C510W Tourelle Caméra de sécurité IP Intérieure et extérieure 2304 x 1296 pixels Plafon

Neuf

TP-Link Tapo C510W. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure et extérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Plafond, Couleur du produit: Blanc, Noir, Format: Tourelle. point de vue angle (FOV): 97,23°, Angle d'inclinaison: 0 - 90°, Panoramique: 0 - 340°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Focale Fixe: 3,9 mm

EAN : 4895252501575  
Réf. : TAPO C510W

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs TP-Link**, dont la référence est **TAPO C510W**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

Installation prise en charge	Intérieure et extérieure
Technologie de connectivité	Sans fil
Certification	CE, FCC, RoHS, RCM
Type	Caméra de sécurité IP
Lumière intégré	Oui
mode Jour/Nuit	Oui
Large dynamique éventaille (WRD)	Oui
Assistant virtuel	Amazon Alexa & Google Assistant

### Design

Format	Tourelle
Type de montage	Plafond
Couleur du produit	Blanc, Noir
Voyants	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP65
Pays d'origine	Chine

### Caméra

Angle de vue de l'objectif, horizontal	360°
Angle de vue de l'objectif, vertical	130°
Angle d'inclinaison	0 - 90°
Panoramique	0 - 340°
point de vue angle (FOV)	97,23°

### Détecteur d'image

Nombre de capteurs	1
Taille du capteur optique	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Type de capteur	CMOS

### Système d'objectif

Nombre de lentilles	1
Nombre maximum d'ouverture	2
Focale Fixe	3,9 mm

### vision de nuit

Vision nocturne	Oui
-----------------	-----

Distance de vision nocturne	30 m
Type de LED	IR
longueur d'onde infrarouge	850 nm
Distance de vision nocturne en couleur	29,9 m

### Vidéo

Résolution maximale	2304 x 1296 pixels
Total des megapixels	3 MP
Format vidéo pris en charge	H.264
Résolutions graphiques prises en charge	2304 x 1296
Nombre d'images par seconde	30 ips
Technologie de réduction de bruit	Répression du bruit digital 3d
Réduction du bruit	Oui

### Audio

Haut-parleurs intégrés	Oui
Microphone intégré	Oui

### Réseau

Ethernet/LAN	Non
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bande passante du canal	2400 MHz
Bluetooth	Non
Wifi	Oui

### Support de stockage

Disque dur intégré	Non
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Taille maximale de la carte mémoire	512 Go

### Connectivité

Entrée DC	Oui
-----------	-----

### Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK
--------------------------------	--------------------------------

### Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
Géré sur le Cloud	Oui
Logiciels de gestion	Tapo App

#### Puissance

Type de source d'alimentation	Secteur
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Sortie CC en volts	9
Sortie CC en ampères	0,85 A

#### Conditions environnementales

Température d'opération	-30 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

#### Poids et dimensions

Hauteur	163,6 mm
Profondeur	138 mm
Largeur	90 mm
Poids	350 g

#### Contenu de l'emballage

nombre de caméras	1
Kit de montage	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Vis incluses	Oui
Manuel d'utilisation	Oui

#### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	720 g
Hauteur du colis	210 mm
Profondeur du colis	160 mm
Largeur du colis	145 mm

#### Données logistiques

Code de produit de douane (TARIC)	8525890000
-----------------------------------	------------



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)