hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

TP-Link Archer BE800 routeur sans fil Multi-Gigabit Ethernet Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Noi

Neuf

TP-Link Archer BE800. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Débit de transfert des données WLAN (max): 19000 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Multi-Gigabit Ethernet, Standards réseau: IEEE 802.1x, Serveur VPN: OpenVPN, PPTP, L2TP, WireGuard. Nombre de flux de données: 4x4. Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3

EAN : 4895252502183
Réf. : ARCHER BE800
Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
Débit de transfert des données WLAN (max): 19000 Mbit/s

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone CO2 36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels RoHS COMPLIANT

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail…) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

RoHS COMPLIANT

Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **ARCHER BE800**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN	
Type de connexion WAN	RJ-45
Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Non
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Caractéristiques Wireless LAN	
Modulation	4096-QAM
Débit de transfert des données WLAN (troisième bande)	11520 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	5760 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	1376 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Débit de transfert des données WLAN (max)	19000 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bande Wi-Fi	Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)

Réseau	
Serveur VPN	OpenVPN, PPTP, L2TP, WireGuard
Serveur de médias	Oui
Serveur FTP intégré	Oui
Nombre de réseaux invités (6 GHz)	1
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	1
Nombre de réseaux invités (5 GHz)	1
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Redirection de port	Oui
Actionnement du port	Oui
Standards réseau	IEEE 802.1x
Type d'interface LAN Ethernet	Multi-Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Port USB	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4

Caractéristiques de gestion

Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Nombre de flux de données	4x4
Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Technologie de maillage intelligente	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Sécurité

Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Support DMZ	Oui
Filtrage	Oui
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service))	Oui
Contrôle parental	Oui
Stateful Packet Inspection (SPI)	Oui
Accès invité	Oui
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3

Protocoles

Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Client DHCP	Oui

Design

Type de produit	Routeur
Écran integré	Oui
Couleur du produit	Noir, Acier inoxydable

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui

Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)

Antenne

Quantité d'antenne	8
Conception d'antenne	Interne

Caractéristiques

Nombre d'appareils connectés simultanément (max)	100

Puissance

Courant de sortie	5 A
Tension de sortie	15 V
Type de source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Configuration minimale du système

Navigateurs supportés	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+

Poids et dimensions

Largeur	302 mm
Profondeur	262,5 mm
Hauteur	96 mm

Informations sur l'emballage

Nombre de produits inclus	1 pièce
Type d'emballage	Boîte

Certificat

Certification	CE, FCC, RoHS

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone