

TP-Link VIGI C540S(4mm) Tourelle Caméra de sécurité IP Intérieure et extérieure 2688 x 1520 pixels P

Neuf

TP-Link VIGI C540S(4mm). Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure et extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Plafond/mur, Couleur du produit: Noir, Blanc, Format: Tourelle. Angle de vue de l'objectif, horizontal: 104°, Angle de vue de l'objectif, vertical: 55°, Angle de vue de l'objectif, diagonal: 127°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distance de détection: 63 m, Distance d'observation: 26 m, Distance de reconnaissance: 13 m

EAN : 4895252503098
Réf. : VIGI C540S(4MM)
Microphone intégré: Oui
Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Webcam TP-Link**, dont la référence est **VIGI C540S(4MM)**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Certification	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC
mode Jour/Nuit	Oui
Large dynamique éventail (WRD)	Oui
Points préréglés	Oui
Modes PTZ	Auto scan, Point de préselection
Contrôle PTZ	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil
Installation prise en charge	Intérieure et extérieure
Type	Caméra de sécurité IP

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP66
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de montage	Plafond/mur
Format	Tourelle

Caméra

Vitesse panoramique	44 °/sec
Panoramique	0 - 348°
Vitesse d'inclinaison	44 °/sec
Angle d'inclinaison	0 - 105°
Angle de vue de l'objectif, diagonal	127°
Angle de vue de l'objectif, vertical	55°
Angle de vue de l'objectif, horizontal	104°
Commande d'inclinaison de la caméra	Oui
Commande de panoramique de la caméra	Oui

Détecteur d'image

Type de capteur	CMOS
Taille du capteur optique	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Nombre de capteurs	1

Système d'objectif

Distance d'identification	6 m
Diamètre de la lentille	4 mm
Distance de reconnaissance	13 m
Distance d'observation	26 m
Distance de détection	63 m
Nombre de lentilles	1

vision de nuit

Type de LED	IR
Distance de vision nocturne	30 m
Vision nocturne	Oui

Vidéo

Ajustement de la qualité d'image	Luminosité, Contraste, DNR, Miroir, Saturation, Netteté
Masquage des données personnelles	Oui
Débit binaire	256 Kbps - 6 Mbps
Compensation de luminosité	Oui
Compensation de surbrillance (HLC)	Oui
Plage dynamique large numérique (DWDR)	Oui
Codage de la région d'intérêt	Oui
Diffusion vidéo	Oui
Nombre d'images par seconde	30 ips
Résolutions graphiques prises en charge	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Formats de compression visuels	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Total des megapixels	4 MP
Résolution maximale	2688 x 1520 pixels

Audio

Plage de débit binaire	0 - 64 Kbit/s
Taux d'échantillonnage	0 - 8 kHz
Microphone intégré	Oui
Canaux de sortie audio	1.0 canaux
Canaux d'entrée audio	1.0 canaux
Système audio	2-voies

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Réseau

Vue en direct	Oui
Nombre de canaux de visualisation en direct simultanés	3 canaux
Bluetooth	Non
Wifi	Non
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Support de stockage

Taille maximale de la carte mémoire	256 Go
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Disque dur intégré	Non

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Sécurité

Filtrage des adresses IP	Oui
Encryptage HTTPS	Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente)	Objet abandonné, Détection humaine, Détection de véhicule
Miroir	Oui
Classification des cibles véhicules et humaines	Oui
Authentification Digest	Oui
Protection par mot de passe	Oui

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
Analyse du comportement	Détection d'intrusion, Détection de franchissement de voie, Détection de sortie de région
support smartphone à distance	Oui

Navigateur Web

Oui

Puissance

Sortie CC en volts	12
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	16,47 W
Consommation (max)	13,13 W
Type de source d'alimentation	CC, PoE

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	-30 - 60 °C

Poids et dimensions

Hauteur	203 mm
Profondeur	172 mm
Largeur	120 mm

Contenu de l'emballage

nombre de caméras	1
-------------------	---

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions](#)
(CGV)**PAIEMENT SÉCURISÉ**Chorus, CB, virement,
chèque**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par
[téléphone](#)