

TP-Link Tapo TC40 Dôme Caméra de sécurité IP Intérieure et extérieure 1920 x 1080 pixels Plafond/Mur

Neuf

TP-Link Tapo TC40. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure et extérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Plafond/Mur/Poteau, Couleur du produit: Blanc, Format: Dôme. Angle de rotation: 360°. Taille du capteur optique: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distance de vision nocturne: 30 m, Type de LED: IR, longueur d'onde infrarouge: 850 nm

EAN : 4895252505832
Réf. : TC40

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **TC40**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, RoHS, RCM
Type d'antenne	Interne
Assistant virtuel	Amazon Alexa & Google Assistant
Mode patrouille	Oui
suivi automatique	Oui
Contrôle PTZ	Oui
Technologie de connectivité	Sans fil
Installation prise en charge	Intérieure et extérieure
Type	Caméra de sécurité IP

Design

Résiste aux intempéries	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP65
Voyants	Système
Couleur du produit	Blanc
Type de montage	Plafond/Mur/Poteau
Format	Dôme

Caméra

Angle de rotation	360°
Commande d'inclinaison de la caméra	Oui
Commande de panoramique de la caméra	Oui

Détecteur d'image

Taille du capteur optique	25,4 / 3 mm (1 / 3")
---------------------------	----------------------

Système d'objectif

Nombre de lentilles	1
---------------------	---

vision de nuit

longueur d'onde infrarouge	850 nm
Type de LED	IR
Distance de vision nocturne	30 m
Vision nocturne	Oui

Vidéo

Masquage des données personnelles	Oui
Nombre d'images par seconde	15 ips
Enregistrement vidéo	Oui
Modes vidéo pris en charge	1080p
Formats de compression visuels	H.264
Total des megapixels	2 MP
Résolution maximale	1920 x 1080 pixels

Audio

Microphone intégré	Oui
Système audio	2-voies
Haut-parleurs intégrés	Oui

Réseau

Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Ethernet/LAN	Non
Bluetooth	Non
Wifi	Oui

Support de stockage

Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Disque dur intégré	Non

Sécurité

Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
Alarme anti-sabotage active	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente)	Détection humaine

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
----------------------------	-----

Puissance

Sortie CC en ampères	1 A
Sortie CC en volts	12

Consommation (max)	8,78 W
Consommation électrique typique	2,21 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	-30 - 60 °C

Poids et dimensions

Hauteur	90 mm
Profondeur	123 mm
Largeur	123,8 mm

Contenu de l'emballage

Fixations comprises	Oui
Vis incluses	Oui
Kit de montage	Oui
nombre de caméras	1

Durabilité

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
-------------------------	---

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	160 mm
Profondeur du colis	140 mm
Largeur du colis	220 mm
Poids du paquet	750 g



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France