

TP-Link Tapo TC41 V2 Sphérique Caméra de sécurité IP Intérieure et extérieure 2304 x 1296 pixels Pla

TP-Link Tapo TC41 V2. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure et extérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Plafond/Mur/Poteau, Couleur du produit: Noir, Blanc, Format: Sphérique. point de vue angle (FOV): 85,5°, Angle de vue de l'objectif, horizontal: 73.5°, Angle de vue de l'objectif, vertical: 41°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Focale Fixe: 3,99 mm

EAN : 4895252507904
Réf. : TC41

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **TC41**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, RoHS, RCM
Gamme dynamique	90 dB
Type d'antenne	Interne
Lumière intégré	Oui
Large dynamique éventail (WRD)	Oui
Assistant virtuel	Amazon Alexa & Google Assistant
Technologie de connectivité	Sans fil
Installation prise en charge	Intérieure et extérieure
Type	Caméra de sécurité IP
mode Jour/Nuit	Oui
Filtre de coupure infrarouge	Oui
Mode patrouille	Oui

Design

Résiste aux intempéries	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP65
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de montage	Plafond/Mur/Poteau
Format	Sphérique
Fonctions de protection	Résistant à la poussière, Résistant à la chaleur, Imperméable à la pluie, Résistant à la neige, Résistant aux intempéries

Caméra

Champ de vision horizontal (module optique)	82,3°
Champ de vision vertical (module optique)	45,31°
Angle de rotation	360°
Commande d'inclinaison de la caméra	Oui
Commande de panoramique de la caméra	Oui
Angle de vue de l'objectif, diagonal	85.5°
Angle de vue de l'objectif, vertical	41°
Angle de vue de l'objectif, horizontal	73.5°
point de vue angle (FOV)	85,5°

Détecteur d'image

Taille du capteur optique	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Type de capteur	CMOS
Scan progressif	Oui

Caméra panoramique

Plage de distances focales (caméra panoramique)	3.9 mm
---	--------

Système d'objectif

Nombre de lentilles	1
Focale Fixe	3,99 mm
Nombre maximum d'ouverture	2,2

vision de nuit

longueur d'onde infrarouge	850 nm
Type de LED	IR
Distance de vision nocturne	29.9 m
Vision nocturne	Oui

Vidéo

Nombre d'images par seconde	30 ips
Enregistrement vidéo	Oui
Format vidéo pris en charge	H.264
Résolution maximale	2304 x 1296 pixels
Ajustement de la qualité d'image	DNR
Réduction du bruit	Oui
Modes vidéo pris en charge	1296p
Résolutions graphiques prises en charge	2304 x 1296

Audio

Microphone intégré	Oui
Formats audio pris en charge	RTSP
Système audio	2-voies
Haut-parleurs intégrés	Oui

Réseau

Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Non
Bluetooth	Non

Wifi	Oui
Fonctionne avec Google Assistant	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Vue en direct	Oui
Bande passante du canal	2400 MHz
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Support de stockage

Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Disque dur intégré	Non

Sécurité

Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Alarme anti-sabotage active	Oui
Type de notification d'alerte	Notification push, Message d'alerte avec capture d'image instantanée
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente)	Moving object
Niveau sonore de la sirène	90 dB
Sirène intégrée	Oui

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
Géré sur le Cloud	Oui

Puissance

Sortie CC en ampères	0,85 A
Sortie CC en volts	9
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Type de source d'alimentation	Secteur, CC
Consommation (max)	7,2 W
Consommation électrique typique	2,3 W

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	-30 - 60 °C

Poids et dimensions

Hauteur	123 mm
Profondeur	90 mm
Largeur	123,8 mm
Longueur de câble	3 m
Poids	364 g

Contenu de l'emballage

Fixations comprises	Oui
Vis incluses	Oui
Kit de montage	Oui
nombre de caméras	1
Manuel d'utilisation	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui

Durabilité

Compliance certificates	CE, RCM, RoHS
-------------------------	---------------

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Hauteur du colis	146 mm
Profondeur du colis	162 mm
Largeur du colis	220 mm
Poids du paquet	720 g



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)