

Keenetic Linear (KN-3110) Adaptateur USB pour téléphone analogique à deux ports

Neuf

Keenetic Linear (KN-3110) Adaptateur USB pour téléphone analogique à deux ports. Codecs vocaux: G.711a, G.711u, Modes DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency): In-band, RFC2833, Info SIP, Fonctionnalités FXS: Distinctive ring, Flash detection, Intercom calling, Port paging, Pulse dial mode, Ring cadence.... Paramètres de renvoi d'appel: Tout, Busy, No answer. Protocoles pris en charge: SIP 2.0 (RFC 3261) SIP over TCP SIP over UDP SIP over TLS SDP (RFC 2327) SDP (RFC 2327) RTP (RFC.... Fonction NAT: NAT Keepalive. Type de source d'alimentation: USB, Tension de sortie: 5 V

EAN : 4897082921417

Réf. : KN-3110-01EN

Type de source d'alimentation: USB

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Keenetic**, dont la référence est **KN-3110-01EN**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Keenetic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Voyants	Oui
Couleur du produit	Blanc, Gris
Réglage de l'impédance de terminaison	Oui
Filtre d'équilibre trans-hybride	Oui
Tonalité décroché	Oui
Modes DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency)	In-band, RFC2833, Info SIP
Profils de configuration FXS régionaux	27
Fonctionnalités FXS	Distinctive ring, Flash detection, Intercom calling, Port paging, Pulse dial mode, Ring cadence adjustment, TX/RX gain adjustment, Tone dial mode
Codecs vocaux	G.711a, G.711u

Réseau

QoS couche 3 via étiquetage DSCP	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Redondance du proxy SIP via enregistrements DNS SRV A	Oui
Nombre de lignes SIP prises en charge	10

Gestion d'appel

Identification de l'appelant	Oui
Possibilité de conférence téléphonique	Oui
Appel en attente	Oui
Mise en attente	Oui
Transfert d'appel	Oui
Prise d'appel	Oui
Fonction	Oui
Composition automatique post-décroché	Oui
Journal d'appels	500
Paramètres de renvoi d'appel	Tout, Busy, No answer

Protocoles

Protocoles pris en charge

SIP 2.0 (RFC 3261) SIP over TCP SIP over UDP SIP over TLS SDP (RFC 2327) SDP (RFC 2327) RTP (RFC 1889) RTCP (RFC 1890) STUN (RFC 5389) DNS A record (RFC 1706) DNS SRV record (RFC 2782)

Sécurité

Fonction NAT	NAT Keepalive
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui

Connectivité

Ports E/S	Micro-USB 2.0, 2 x RJ-11 FXS
Ports (RJ11) du modem	2
Quantité de Ports USB 2.0	1

Puissance

Tension de sortie	5 V
Type de source d'alimentation	USB

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB
Guide de démarrage rapide	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 95%

Poids et dimensions

Poids	53 g
Hauteur	22 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	60 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France