

Keenetic Buddy 5 (KN-3311) Amplificateur de la portée du Wi-Fi 5 maillé AC1200 avec port Ethernet

Neuf

Keenetic Buddy 5 (KN-3311) Amplificateur de la portée du Wi-Fi 5 maillé AC1200 avec port Ethernet. Type: Répéteur réseau, Taux de transfert de données: 1200 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 100 Mbit/s. Type d'antenne: Externe. Technologie de câblage: 10/100Base-T(X), Standards réseau: IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, Standards wifi: Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Couleur du produit: Gris, Blanc. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz

EAN : 4897082922087
Réf. : KN-3311-01-EU

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Keenetic**, dont la référence est **KN-3311-01-EU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Keenetic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100 Mbit/s
BeamForming	Oui
Taux de transfert de données	1200 Mbit/s
Type	Répéteur réseau

Antenne

Type d'antenne	Externe
Quantité d'antenne	2

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	OWE, WEP, WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	1200 Mbit/s
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Gris, Blanc

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	204 g
Hauteur	128 mm
Profondeur	41 mm
Largeur	68 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Guide de démarrage rapide	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)